Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:12

Link do produktu: https://alertkam.pl/miernik-uniwersalny-ut-139b-uni-t-p-8213.html



MIERNIK UNIWERSALNY UT-139B UNI-T

Cena brutto	**243,32 zł**
Cena netto	**197,82 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**UT-139B**
Kod EAN	**5901436796732**
Producent	**UNI-T**

Opis produktu

UT-139B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości oraz sprawdzania poprawności działania diodMiernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego

Dla pomiarów AC w urządzeniu został wbudowany filtr eliminujący zakłócenia wielkiej częstotliwości, mogące mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC)Dodatkowo UT-139B posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV)

Pomiar napięcia DC:	40 mV ± (0.7% + 2) @ 10 µV , 400 mV ± (0.5% + 2) @ 0.1 mV , 4 V ± (0.7% + 3) @ 1 mV , 40 V ± (0.7% + 3) @ 10 mV , 400 V ± (0.7% + 3) @ 0.1 V , 600 V ± (0.7% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	V.F.C. OFF (45 Hz ... 400 Hz) : 40 mV ± (1% + 3) @ 10 µV , 400 mV ± (1% + 3) @ 0.1 mV , 4 V ± (0.8% + 3) @ 1 mV , 40 V ± (0.8% + 3) @ 10 mV , 400 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 600 V ± (1% + 3) @ 1 V, V.F.C. ON (45 Hz ... 400 Hz) : 200 V ... 600 V ± (4% + 3) @ 0.1 V / 1 V
Pomiar prądu DC:	400 µA ± (0.7% + 2) @ 0.1 µA , 4000 µA ± (0.7% + 2) @ 1 µA , 40 mA ± (0.7% + 2) @ 10 µA , 400 mA ± (0.7% + 2) @ 0.1 mA , 4 A ± (1% + 3) @ 1 mA , 10 A ± (1% + 3) @ 10 mA

	40 mA ± (1% + 3) @ 10 µA , 400 mA ± (1% + 3) @ 0.1 mA , 4 A ± (1.2% + 3) @ 1 mA , 10 A ± (1.2% + 3) @ 10 mA
Pomiar prądu AC:	40 mA ± (1% + 3) @ 10 µA , 400 mA ± (1% + 3) @ 0.1 mA , 4 A ± (1.2% + 3) @ 1 mA , 10 A ± (1.2% + 3) @ 10 mA
Pomiar rezystancji:	400 Ω ± (1% + 3) @ 0.1 Ω , 4 kΩ ± (0.8% + 2) @ 1 Ω , 40 kΩ ± (0.8% + 2) @ 10 Ω , 400 kΩ ± (0.8% + 2) @ 100 Ω , 4 MΩ ± (1.2% + 2) @ 1 kΩ , 40 MΩ ± (1.5% + 3) @ 10 kΩ
Pomiar pojemności:	9.999 nF ± (4% + 10) - w trybie pomiaru względnego @ 1 pF , 99.99 nF ... 999.9 µF ± (4% + 5) @ 10 pF ... 0.1 nF , 9.999 mF ... 99.99 mF ± 10% (≤2 mF) @ 1 µF ... 10 µF
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	9.999 Hz ... 9.999 MHz ± (0.1% + 4) @ 0.001 Hz ... 0.001 MHz , 1 % ... 99.9 % @ 0.1 %
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	
Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	