Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:12

Link do produktu: https://alertkam.pl/miernik-uniwersalny-ut-195ds-uni-t-p-8177.html



MIERNIK UNIWERSALNY UT-195DS UNI-T

Cena brutto	**1 003,46 zł**
Cena netto	**815,82 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**UT-195DS**
Kod EAN	**5901890028844**
Producent	**UNI-T**

Opis produktu

UT-195DS jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości oraz sprawdzania poprawności działania diodMiernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego

Urządzenie spełnia klasę szczelności IP65

Pomiar napięcia DC:	600 mV ± (0.7% + 3) @ 0.1 mV , 6 V ± (0.5% + 3) @ 0.001 V , 60 V ± (0.7% + 3) @ 0.01 V , 600 V ± (0.7% + 3) @ 0.1 V , 1000 V ± (0.7% + 3) @ 1 V , 6 ... 60 V ± (1.5% + 4) AC + DC
Pomiar napięcia AC:	600 mV ± (1% + 4) @ 0.1 mV , 6 V ± (0.7% + 3) @ 0.001 V , 60 V ± (1% + 3) @ 0.01 V , 600 V ± (1% + 3) @ 0.1 V , 750 V ± (1% + 3) @ 1 V Tryb LPF : 6 ... 750 V ± (2% + 3) @ 0.1 V Tryb LoZ : 600 V ± (2% + 3) @ 0.1 V
Pomiar prądu DC:	600 µA ± (0.8% + 3) @ 0.1 µA , 6000 µA ± (0.8% + 3) @ 1 µA , 60 mA ± (0.8% + 3) @ 0.01 mA , 600 mA ± (0.8% + 3) @ 0.1 mA , 6 A ± (1% + 3) @ 0.001 A , 20 A ± (1.2% + 5) @ 0.01 A

Pomiar prądu AC:	600 µA ± (1% + 3) @ 0.1 µA , 6000 µA ± (1% + 3) @ 1 µA , 60 mA ± (1% + 3) @ 0.01 mA , 600 mA ± (1% + 3) @ 0.1 mA , 6 A ± (1.2% + 3) @ 0.001 A , 20 A ± (1.5% + 5) @ 0.01 A
Pomiar rezystancji:	600 Ω ± (1% + 2) @ 0.1 Ω , 6 kΩ ± (0.8% + 2) @ 0.001 kΩ , 60 kΩ ± (0.8% + 2) @ 0.01 kΩ , 600 kΩ ± (0.8% + 2) @ 0.1 kΩ , 6 MΩ ± (1.2% + 3) @ 0.001 MΩ , 60 MΩ ± (2.5% + 5) @ 0.01 MΩ
Pomiar pojemności:	6 nF ± (3% + 10) @ 1 pF , 60 nF ... 600 µF ± (3% + 5) @ 10 pF ... 100 nF , 6 mF ... 60 mF ± 10% @ 1 µF ... 10 µF
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	100 Hz ... 40 MHz ± (0.1% + 4) @ 0.01 Hz ... 0.01 MHz
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	0.1 % ... 99.9 % ± (2% + 5) @ 0.1 %
Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
USB:	
Wybrane cechy:	