

Link do produktu: <https://alertkam.pl/miernik-universalny-ut-33a-uni-t-p-8210.html>

MIERNIK UNIWERSALNY UT-33A+ UNI-T

Cena brutto	87,50 zł
Cena netto	71,14 zł
Produkt będzie dostępny od dnia:	31-03-2026
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	UT-33A+
Kod EAN	6935750533147
Producent	UNI-T

Opis produktu

UT-33A+ jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności. Miernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także funkcję pomiaru względnego (dla pomiaru pojemności).

Pomiar napięcia DC:	200 mV $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.1 mV , 2000 mV $\pm$ (0.5% + 2) @ 1 mV , 20 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 10 mV , 200 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 100 mV , 600 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	200 mV $\pm$ (1.0% + 2) @ 0.1 mV , 2 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 1 mV , 20 V $\pm$ (1.0% + 2) @ 10 mV , 200 V $\pm$ (1.2% + 3) @ 100 mV , 600 V $\pm$ (1.2% + 3) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	200 μ A $\pm$ (1% + 2) @ 0.1 μ A , 2000 μ A $\pm$ (1% + 2) @ 1 μ A , 20 mA $\pm$ (1% + 2) @ 10 μ A , 200 mA $\pm$ (1% + 2) @ 100 μ A , 2 A $\pm$ (1.2% + 5) @ 1 mA , 10 A $\pm$ (1.2% + 5) @ 10 mA
Pomiar prądu AC:	200 μ A $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.1 μ A , 2000 μ A $\pm$ (1.2% + 3) @ 1 μ A , 20 mA $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.01 mA , 200 mA $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.1 mA , 2 A $\pm$ (1.5% + 5) @ 1 mA , 10 μ A $\pm$ (1.5% + 5) @ 10 mA
Pomiar rezystancji:	200 Ω $\pm$ (1% + 2) @ 0.1 Ω , 2 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 1 Ω , 20 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 10 Ω , 200 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 100 Ω , 20 M Ω $\pm$ (1.2% + 3) @ 10 k Ω , 200 M Ω $\pm$ (5% + 10) @ 100 k Ω

Pomiar pojemności:

2 nF $\pm$ (5% + 5) @ 0.001 nF ,
20 nF $\pm$ (4% + 8) @ 0.01 nF ,
200 nF $\pm$ (4% + 8) @ 0.1 nF ,
2 μ F $\pm$ (4% + 8) @ 0.001 μ F ,
20 μ F $\pm$ (4% + 8) @ 0.01 μ F ,
200 μ F $\pm$ (4% + 8) @ 0.1 μ F ,
2 mF $\pm$ (10%) @ 0.001 mF

Pomiar indukcyjności:

Pomiar częstotliwości:

Pomiar temperatury:

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:

hFE:

Test diody:

Sygnalizacja ciągłości obwodu:

Sprawdzanie stanów logicznych TTL:

RS-232:

Wybrane cechy: