Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:11

Link do produktu: https://alertkam.pl/miernik-uniwersalny-ut-71e-uni-t-p-8156.html



MIERNIK UNIWERSALNY UT-71E UNI-T

Cena brutto	**943,07 zł**
Cena netto	**766,72 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**UT-71E**
Kod EAN	**6935750571057**
Producent	**UNI-T**

Opis produktu

UT-71E jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, mocy, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diodMiernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego

Pomiar napięcia DC:	400 mV ± (0.025% + 5) @ 0.01 mV , 4 V ± (0.05% + 5) @ 0.0001 V , 40 V ± (0.05% + 5) @ 0.001 V , 400 V ± (0.05% + 5) @ 0.01 V , 1000 V ± (0.1% + 8) @ 0.1 V
Pomiar napięcia AC:	4 V @ 0.0001 V : ± (0.4% + 30) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (3% + 30) @ 1 kHz ... 10 kHz ± (6% + 30) @ 10 kHz ... 100 kHz 40 V @ 0.001 V : ± (0.4% + 30) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (3% + 30) @ 1 kHz ... 10 kHz ± (6% + 30) @ 10 kHz ... 100 kHz 400 V @ 0.01 V : ± (0.4% + 30) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (5% + 30) @ 1 kHz ... 10 kHz 1000 V @ 0.1 V : ± (1% + 30) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (5% + 30) @ 1 kHz ... 5 kHz ± (10% + 30) @ 5 kHz ... 100 kHz

	4000 µA ± (0.1% + 15) @ 0.1 µA , 40 mA ± (0.15% + 15) @ 0.001 mA , 400 mA ± (0.15% + 15) @ 0.01 mA , 10 A ± (0.5% + 30) @ 0.001 A
Pomiar prądu AC:	400 µA ± (0.1% + 15) @ 0.01 µA , ± (0.7% + 15) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (1% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz
	4000 µA @ 0.1 µA : ± (0.7% + 15) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (1% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz
	40 mA @ 0.001 mA : ± (0.7% + 15) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (1% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz
	400 mA @ 0.01 mA : ± (0.7% + 15) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (1% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz
	10 A @ 0.001 A : ± (1.5% + 20) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (5% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz
Pomiar rezystancji:	400 Ω ± (0.3% + 8) + rezystancja przewodów pomiarowych @ 0.01 Ω , 4 kΩ ± (0.3% + 8) @ 0.0001 kΩ , 40 kΩ ± (0.3% + 8) @ 0.001 kΩ , 400 kΩ ± (0.5% + 20) @ 0.01 kΩ , 4 MΩ ± (1% + 40) @ 0.0001 MΩ , 40 MΩ ± (1.5% + 40) @ 0.001 MΩ
Pomiar pojemności:	40 nF ± (1% + 20) + pojemność przewodów pomiarowych @ 0.001 nF , 400 nF ± (1% + 20) @ 0.01 nF , 4 µF ± (1% + 20) @ 0.0001 µF , 40 µF ± (1% + 20) @ 0.001 µF , 400 µF ± (1.2% + 20) @ 0.01 µF , 4 mF ± (5% + 20) @ 0.0001 mF 40 mF @ 0.001 mF
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	40 Hz ± (0.01% + 8) @ 0.001 Hz 400 Hz ± (0.01% + 8) @ 0.01 Hz 4 kHz ± (0.01% + 8) @ 0.0001 Hz 40 kHz ± (0.01% + 8) @ 0.001 Hz 400 kHz ± (0.01% + 8) @ 0.01 Hz 4 MHz ± (0.01% + 8) @ 0.0001 MHz 40 MHz ± (0.01% + 8) @ 0.001 Hz 400 MHz @ 0.01 MHz - pomiar poglądowy

Pomiar temperatury:	32 ... 752 °F ± (1.5% + 50) @ 0.1 °F 752 ... 1832 °F ± 3% @ 0.1 °F °C -40 ... 40 °C ± (3% + 30) @ 0.1 °C 40 ... 400 °C ± (1% + 30) @ 0.1 °C 400 ... 1000 °C ± 2.5% @ 0.1 °C, °F -40 ... 32 °F ± (4% + 50) @ 0.1 °F