

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 08:17

Link do produktu: <https://alertkam.pl/mocny-monitoring-hikvision-8-kamer-ds-2cd1043g0-i-4mp-rejestrator-ds-7608ni-k28p-dysk-wd-purple-2tb-aplikacja-uhd-mocny-monitoring-hikvision-8-kame-p-2103.html>



MOCNY MONITORING HIKVISION 8 KAMER DS-2CD1043G0-I 4MP REJESTRATOR DS-7608NI-K2/8P DYSK WD PURPLE 2TB APLIKACJA UHD MOCNY MONITORING HIKVISION 8 KAME

Cena brutto	4 809,21 zł
Cena netto	3 909,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2103
Kod EAN	5923569875399
Producent	HIKVISION IP

Opis produktu

HIKVISION

ZESTAW MONITORING IP HIKVISION 8 KAMER FULL HD 2TB

Wysokiej jakości profesjonalny zestaw monitoringu renomowanej marki Hikvision idealny do dozoru wizyjnego Twojego domu firmy lub biura.

Dobrej jakości zestaw do monitoringu Hikvision na 8 kamer tubowych **DS-2CD1043G0-I** o rozdzielczości **4 Mpx**.

Zestaw monitoringu przeznaczony do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.

Zestaw składa się z **8 kamer o rozdzielczości 4 Mpx** wyposażonych w **szeroki kąt widzenia 100 stopni** i **promiennik podczerwieni do 30 metrów** pozwalający na rejestrację obrazu zarówno w dzień jak i w nocy. (w całkowitej ciemności).

Multifunkcyjny rejestrator z wbudowanym switchem PoE umożliwia zasilanie kamer za pomocą jednego przewodu.

Rejestrator w połączeniu z **dedykowanym dyskiem twardym** stanowi serce zestawu umożliwiając zarządzanie nim a także zapis i archiwizację danych.

Podłączenie rejestratora do sieci internetowej za pośrednictwem **gniazda LAN** skutkuje **możliwością zdalnego zarządzania i podglądu obrazu z kamer za pośrednictwem komputera lub telefonu z dowolnego miejsca na świecie**.

Dodatkowo po podłączeniu zewnętrznego ekranu do rejestratora możliwy jest także podgląd obrazu z kamer.

Rejestrator dodatkowo posiada także możliwość integracji urządzenia z systemem alarmowym za pomocą dedykowanego gniazda.

Producent przewidział ponadto aplikację na komputery **iVMS-4200** oraz aplikację mobilną na telefony komórkowe **Hikconnect** ułatwiającą zarządzanie zestawem monitoringu i pozwalającą na ciągłą obserwację monitorowanych terenów oraz obiektów.

Zestaw monitoringu jest zestawem kompletnym gotowym do użycia i posiada wszystkie elementy do jego poprawnego działania.



ZESTAW ZAWIERA:

8 x kamera tubowa DS-2CD1043G0-I

☐ **Rejestrator z wbudowanym switchem PoE DS-7608NI-K2/8P**

☐ **Dysk twardy WD Purple o pojemności 2 TB**

☐ **Komplet elementów podłączeniowych i montażowych**

DODATKOWO W ZESTAWIE:

☐ 1 x Tabliczka " UWAGA ! OBIEKT MONITOROWANY "

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU ZESTAWU :

- ✓ Wysoka rozdzielczość kamer 4 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ Szereg inteligentnych funkcji zastosowany w kamerach optymalizujących obraz
- ✓ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerach ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru
- ✓ Promiennik podczerwieni IR do 30m zastosowany w kamerach umożliwia widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ Kamery odporne na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
- ✓ Rejestrator z wbudowanym switchem pozwalający na zasilanie kamer za pomocą skrętki komputerowej
- ✓ Wydajny dysk 2 TB pozwalający na zapis i archiwizację nagrań z kamer w wysokiej rozdzielczości
- ✓ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer

☐ **8 x KAMERA TUBOWA HIKVISION DS-2CD1043G0-I** ☐

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW



Wysoka rozdzielczość **4 Mpx** w połączeniu z dobrą jakością przetwornikiem obrazu **1/3 " Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Inteligentne funkcje takie jak :

- **D-WDR** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **Anti-Flicker** - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
- **EXIR** - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
- **BLC** - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
- **ICR** - Mechaniczny filtr podczerwieni
- **Tryb dzień/noc**
- **Konfigurowalne strefy prywatności**
- **Detekcja ruchu**
- **Mirror** - Odbicie lustrzane obrazu
- **Sharpness** - Wyostrażanie konturów obrazu

pozwalają na optymalizację obrazu i osiągnięcie najlepszych rezultatów w zachowaniu najwyższej jakości nagrań.

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż **100 stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwacje dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 30 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamery posiadają wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 dzięki której są odporne na wszystkie warunki pogodowe i mogą być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.

Najważniejsze cechy produktu:

- Przetwornik: **1/3" 4MP Progressive Scan CMOS**
- Rozdzielczość: **2560×1440 @ 20 kl/s**
- Interfejs: **Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af**
- Kompresja: **H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG**
- Ilość pikseli: **4Mpx**
- Czulość: **0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED ON)**
- Obiektyw: **2.8mm**
- Oświetlacz: **diody Smart IR LED EXIR 2.0 (zasięg 30m)**
- **AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI**
- **Mechaniczny filtr podczerwieni ICR**
- Funkcje AI: **detekcja ruchu, klasyfikacja obiektów (człowiek)**
- Zgodność ze standardami: **ONVIF, ISAPI**

-
- Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - 20 kl/s dla 2560×1440 (4Mpx)
 - 25/30 kl/s dla 1920×1080 (1080p)
 - Bitrate: **32 Kbps ~ 8 Mbps**
 - pogląd obrazu:
 - Programy: **iVMS-4200, Hik-Central**
 - Przeglądarki internetowe: **IE, Firefox, Chrome, Safari**
 - Aplikacje na Android lub iOS: **Hik-Connect, Hik-ProConnect**
 - Obudowa: **klasa szczelności (IP67)**
 - Zasilanie: **12V DC lub PoE 802.3af**

☐ REJESTRATOR HIKVISION DS-7608NI-K2/8P ZE SWITCHEM PoE ☐

WIELOFUNKCYJNY REJESTRATOR Z WBUDOWANYM ZASILANIEM KAMER

Rejestrator z wbudowanym switchem PoE pozwoli na **zasilenie 8 kamer za pomocą jednego przewodu** tj. skretki komputerowej. Tym samym potrzebujemy wyłącznie jeden przewód UTP pozwalający **na przesył wizji i podanie zasilania** do każdej z kamer.

Rejestrator wyposażony jest w **gniazdo VGA i HDMI** umożliwiające podłączenie monitora lub telewizora do podglądu obrazu. Ponadto urządzenie posiada **slot USB** pozwalający na szybkie zgrywanie fragmentu danych na zewnętrzne nośniki pamięci lub podłączenie myszki ułatwiającej obsługę. Co więcej na tylnym panelu rejestratora znajdziemy także **gniazdo LAN** do połączenia zestawu z internetem uzyskując zdalny dostęp do nagrań z każdego miejsca na świecie jak również **wejścia i wyjścia alarmowe oraz AUDIO IN i AUDIO OUT**.



Najważniejsze cechy produktu:

- Wejścia wideo: **8x kanałów IP**
- Wyjścia wideo: **1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)**
- Maks. rozdzielczość nagrywania: **3840x2160 (8Mpx)**
- Maks. bitrate: **80Mbit (wej.), 160Mbit (wyj.)**
- Format kompresji: **H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4**

-
- Wejście/wyjście audio: **1/1 (RCA)**
 - Wejścia/wyjścia alarmowe: **4/1**
 - Interfejs sieciowy: **1x Ethernet 10/100/1000Mbps**
 - Obsługa dysków: **2x HDD SATA III (max. 16TB)**
 - **Wsparcie dla kamer z wbudowaną analityką obrazu**
 - **Obsługa kamer ANPR (LPR), AcuSense**
 - Zgodność ze standardem: **ONVIF, RSTP**
 - **Obsługa połączeń P2P**
 - **Wbudowany 8 portowy switch PoE 120W 802.3af/at**
 - **Synchroniczne odtwarzanie do 8 kanałów wideo**
 - **Niezależna praca wyjść HDMI/VGA**
 - **Jeden dwukierunkowy tor audio - interkom**
 - **Rejestracja dźwięku z 8 kamer IP**
 - **Zaawansowane zarządzanie dyskami HDD**
 - **Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sieć)**
 - Podgląd obrazu:
 - Programy: **iVMS-4200, Hik-Central**
 - Przeglądarki internetowe: **IE, Firefox, Chrome, Safari**
 - Aplikacje na Android lub iOS: **Hik-Connect, Hik-ProConnect**

□WYDAJNY DYSK TWARDY 2 TB□

WYGODNY ZAPIS I ARCHIWIZACJA DANYCH NAWET DO 2 TYGODNI



Dysk twarde WD PURPLE podłączony do rejestratora **zapewnia zapis i archiwizację nagrań z kamer** mogących nagrywać w trybie ciągłym lub przerywanym.

Pojemność dysku 2 TB oferowanego w zestawie pozwala na archiwizację nagrań w wysokiej rozdzielczości **nawet do 2 tygodni**.

Najważniejsze cechy produktu:

- Pojemność: **2 TB**
- Pamięć podręczna cache: **64 MB**
- Wielkość: **3.5"**
- Interfejs: **SATA III (6.0Gb/s)**
- Rekomendowany do monitoringu CCTV
- Automatyczne zarządzanie prędkością obrotową (RPM)
- Zwiększona wydajność dzięki technologii **ALLFrame™**

INTUICYJNA OBSŁUGA

URZĄDZENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH I PROFESJONALISTÓW



Zestaw monitoringu obsługiwany jest w intuicyjny sposób posiada proste czytelne Menu i łatwe w obsłudze oprogramowanie dając komfort i satysfakcję każdemu użytkownikowi.

Ponadto **rejestrator wyposażony jest także w myszkę komputerową** ułatwiającą sterowanie i zarządzanie całym zestawem.

Dzięki aplikacjom HIK-CONNECT i iVMS istnieje możliwość obsługi i podglądu na żywo za pomocą urządzeń z dostępem do internetu takich jak komputery PC, laptopy, smartfony, tablety.

ZASTOSOWANIE ZESTAWU:

- ✓ **Do dozoru wizyjnego domu i ogrodu**
- ✓ **Do dozoru wizyjnego firmy i magazynu**

- ✓ Do dozoru wizyjnego biura i gabinetu
- ✓ Do dozoru wizyjnego garażu i parkingu
- ✓ Do dozoru wizyjnego placu budowy
- ✓ Do dozoru wizyjnego innych przestrzeni i obiektów...

