

Link do produktu: <https://alertkam.pl/modul-alarmowy-micra-gsmgprs-satel-p-11431.html>

MODUŁ ALARMOWY MICRA GSM/GPRS SATEL

Cena brutto	511,92 zł
Cena netto	416,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	MICRA
Kod EAN	590503333710
Producent	SATEL

Opis produktu

Moduł alarmowy MICRA z komunikatorem GSM/GPRS jest wszechstronnym urządzeniem alarmowym z możliwością obsługi zarówno tradycyjnych czujek przewodowych, jak i dedykowanych czujek bezprzewodowych. Zastosowanie bezprzewodowych czujek ruchu i kontaktronowych zapewnia optymalną ochronę przed włamaniem, a bezprzewodowe czujki dymu mogą zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo.

Obsługa systemu za pomocą pilotów, bezprzewodowego manipulatora czy telefonu komórkowego jest prosta i intuicyjna. Dzięki wejściom analogowym, moduł MICRA pełnić może także funkcję dozoru urządzeń technicznych przekazując informację o przekroczeniu krytycznych parametrów - np. temperatury lub ciśnienia. Chcąc skonfigurować moduł, wystarczy podłączyć go odpowiednim kablem do komputera oraz uruchomić przeznaczoną do tego aplikację.

Liczba wejść przewodowych:	4 + 1
Liczba wyjść przekaźnikowych:	2
Liczba wyjść niskoprądowych typu OC:	1
Liczba wyjść zasilania:	1
Zasilanie:	18 V ± 10%
Zalecany typ transformatora:	TR40VA (40VA / 18VAC)
Typ zasilacza modułu:	A
Łączna wydajność prądowa wbudowanego zasilacza:	2 A
Pobór prądu z sieci 230V (w stanie gotowości):	50 mA
Maksymalny pobór prądu z sieci 230V:	150 mA
Pobór prądu z akumulatora (w stanie gotowości):	120 mA
Maksymalny pobór prądu z akumulatora:	420 mA
Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora:	11 V ± 10 %
Napięcie odciążenia akumulatora:	10.5 V ± 10 %
Prąd ładowania akumulatora:	250 mA ± 20 %
Zakres napięcia wyjściowego zasilacza:	10.5 ... 13.8 V DC
Obciążalność prądowa wyjścia AUX:	500 mA
Obciążalność prądowa wyjścia FT:	50 mA
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika:	1 A / 30 V DC

(rezystancyjne):

Liczba obsługiwanych pilotów:

8

Typy obsługiwanych pilotów: