

Link do produktu: <https://alertkam.pl/modulator-tv-mt-47-p-11610.html>

MODULATOR TV MT-47



Cena brutto	207,11 zł
Cena netto	168,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	MT-47
Kod EAN	5907634541099

Opis produktu

Dwuwstęgowy modulator ze sterowaniem mikroprocesorowym. Wybór kanału wyjściowego jest dokonywany za pomocą dwóch przycisków (widocznych po otwarciu pokrywy), a jego numer, podobnie jak każdy parametr opisany poniżej, którego wartość można zmieniać, jest wyświetlany na wyświetlaczu LED. Numer kanału oraz wartości innych parametrów są zapisywane w pamięci nieulotnej. Zastosowanie kwarcowego układu stabilizacji (PLL) zapewnia prawie zerowy błąd częstotliwości. Modulatory te można łączyć kaskadowo. Umożliwiają one także sumowanie sygnału zmodulowanego z sygnałem telewizji naziemnej. Istnieje możliwość zabezpieczenia modulatora przed nieautoryzowanym dostępem. Należy zaznaczyć, że w porównaniu do poprzednich serii modulatorów firma Terra zaimplementowała więcej wariantów systemu PAL.

Wejścia: 1 szt. Video composite (Cinch) 1 szt. RF (F) 2 szt. audio (Cinch)

Wyjście: 1 szt. RF (F)

Zakres częstotliwości wejścia wideo: 20 Hz ... 6 MHz

Poziom / impedancja wej. wideo: 1 V ± 1 dB / 75 Ω

Zakres częstotliwości wejścia audio: 20 Hz ... 15 kHz

Regulacja poziomu wej. audio: 1 ... -14 dB

Poziom / impedancja / dewiacja wej. audio: 775 mV RMS / 10 kΩ / 50 kHz

Poziom (typowy) / impedancja wyj. RF: 85 dBμV / 75 Ω

Regulacja poziomu wyj. RF: 0 ... -20 dB

Wersja sygnału PAL wyj. RF: B/G/D/K/H/I/L/M/N/Australia

Zakres częstotliwości (kanałów) wyj. RF: 170 MHz ... 230 MHz

470 MHz ... 862 MHz (K6-12, K21-69)

Dokładność nośnych: ± 50 kHz

Częstotliwość podnośnej dźwięku: 4.5 ; 5.5 ; 6.0 ; 6.5 MHz

Zakres regulacji nośnej video: ± 2.25 MHz maks. z krokiem 0.25 MHz

Tłumienie przelotu SAT / Terr: 2.5 dB / 1.5 dB

Zakres częstotliwości przelotu SAT / Terr: 47 MHz ... 2150 MHz

Odpowiedź częstotliwościowa wideo: ± 1 dB

Współczynnik A/V: 12 / 16 dB

Głębokość modulacji amplitudy (typowa): 81 %

SNR (ważony): ≥ 55 dB

Zasilanie: 230 V AC @ 50Hz

Pobór mocy: 2.5 W

Temperatura pracy:
Wybrane funkcje:

-10 °C ... 50 °C