Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:05

Link do produktu: https://alertkam.pl/modulator-tv-mt-47-p-11610.html

# MODULATOR TV MT-47



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **207,11 zł** |
| Cena netto | **168,38 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **2 dni** |
| Numer katalogowy | **MT-47** |
| Kod EAN | **5907634541099** |

## Opis produktu

Dwuwstęgowy modulator ze sterowaniem mikroprocesorowymWybór kanału wyjściowego jest dokonywany za pomocą dwóch przycisków (widocznych po otwarciu pokrywy), a jego numer, podobnie jak każdy parametr opisany poniżej, którego wartość można zmieniać, jest wyświetlany na wyświetlaczu LEDNumer kanału oraz wartości innych parametrów są zapisywane w pamięci nieulotnejZastosowanie kwarcowego układu stabilizacji (PLL) zapewnia prawie zerowy błąd częstotliwościModulatory te można łączyć kaskadowoUmożliwiają one także sumowanie sygnału zmodulowanego z sygnałem telewizji naziemnejIstnieje możliwość zabezpieczenia modulatora przed nieautoryzowanym dostępemNależy zaznaczyć, że w porównaniu do poprzednich serii modulatorów firma Terra zaimplementowała więcej wariantów systemu PAL

| | |
|---|---|
| Wejścia: | 1 szt. Video composite (Cinch) 1 szt. RF (F) 2 szt. audio (Cinch) |
| Wyjście: | 1 szt. RF (F) |
| Zakres częstotliwości wejścia wideo: | 20 Hz ... 6 MHz |
| Poziom / impedancja wej. wideo: | 1 V ± 1 dB / 75 Ω |
| Zakres częstotliwości wejścia audio: | 20 Hz ... 15 kHz |
| Regulacja poziomu wej. audio: | 1 ... -14 dB |
| Poziom / impedancja / dewiacja wej. audio: | 775 mV RMS / 10 kΩ / 50 kHz |
| Poziom (typowy) / impedancja wyj. RF: | 85 dBµV / 75 Ω |
| Regulacja poziomu wyj. RF: | 0 ... -20 dB |
| Wersja sygnału PAL wyj. RF: | B/G/D/K/H/I/L/M/N/Australia |
| Zakres częstotliwości (kanałów) wyj. RF: | 170 MHz ... 230 MHz<br>470 MHz ... 862 MHz (K6-12, K21-69) |
| Dokładność nośnych: | ± 50 kHz |
| Częstotliwość podnośnej dźwięku: | 4.5 ; 5.5 ; 6.0 ; 6.5 MHz |
| Zakres regulacji nośnej video: | ± 2.25 MHz maks. z krokiem 0.25 MHz |
| Tłumienie przelotu SAT / Terr: | 2.5 dB / 1.5 dB |
| Zakres częstotliwości przelotu SAT / Terr: | 47 MHz ... 2150 MHz |
| Odpowiedź częstotliwościowa wideo: | ± 1 dB |
| Współczynnik A/V: | 12 / 16 dB |
| Głębokość modulacji amplitudy (typowa): | 81 % |
| SNR (ważony): | ≥ 55 dB |
| Zasilanie: | 230 V AC @ 50Hz |
| Pobór mocy: | 2.5 W |

| | |
|---|---|
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 50 °C |
| Wybrane funkcje: | |