Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:06

Link do produktu: https://alertkam.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-as350-vidos-p-6570.html



NAPĘD DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ AS350 VIDOS

Cena brutto	**1 759,50 zł**
Cena netto	**1 430,49 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**AS350**
Kod EAN	**5907281205535**
Producent	**VIDOS**

Opis produktu

Napęd AS350 jest przeznaczony do bram skrzydłowych o długości pojedynczego skrzydła do 3.0 m i masie do 300 kgDzięki wielu udogodnieniom technologicznym, urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użytkowaniu

Funkcja łagodnego startu i zatrzymania płynnie reguluje prędkość napędu podczas ruszania i zatrzymywania się bramyPozwala to znacznie zredukować przeciążenia wynikające z gwałtownej zmiany prędkości bramy, co przekłada się na wydłużenie żywotności elementów mechanicznych napędu oraz zmniejszenie poziomu hałasuDzięki wbudowanemu zabezpieczeniu przeciążeniowemu, w przypadku wykrycia kolizji bramy z przeszkodą w czasie zamykania, napęd natychmiast zatrzyma się, a następnie otworzy bramęFunkcja automatycznego zamykania bramy, pozwala ustalić czas od całkowitego otwarcia, po jakim brama samoczynnie się zamkniePonadto napęd automatycznie blokuje się po zakończeniu ruchu, uniemożliwiając ręczne otwarcie bramyDzięki temu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń zabezpieczających bramę przed otwarciemW przypadku awarii napędu lub zasilania, możliwe jest ręczne zwolnienie blokady przy użyciu kluczaPodczas pierwszego uruchomienia lub wznowienia pracy po braku zasilania napęd automatycznie wykona pełny cykl ustalając w ten sposób położenia krańcowe skrzydła bramy tak aby później jego praca przebiegała płynnieMożliwe jest sterowanie napędem za pomocą jednego przycisku w sekwencji: otwórz - zatrzymaj - zamknijSterowanie bramą można zaprogramować w trybie furtki, czyli otwarcia pojedynczego skrzydła (silnik 2)

W zestawie znajdują się: 2 siłowniki teleskopowe (samoblokujące), główny sterownik z odbiornikiem radiowym, 2 piloty, 2 komplety fotokomórek (para nadajnik + odbiornik), klucz rozprzęgania awaryjnego, akcesoria montażowe z solidnym ogranicznikiem

Typ napędu bramy:	Do bram skrzydłowych
Siła otwierania i zamykania:	1500 N
Moc silnika:	80 W (pojedynczy siłownik bramy)
Maksymalna masa bramy:	300 kg (pojedyncze skrzydło)
Maksymalna długość bramy:	3 m (pojedyncze skrzydło)
Czas otwarcia/zamknięcia:	18 ... 22 s @ 90 °
Automatyczne zamykanie bramy:	
Automatyczne blokowanie napędu:	
Wyłącznik krańcowy:	
Poziom hałasu w czasie pracy:	≤ 58 dB
Możliwość przyłączenia fotokomórki:	
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej:	
Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów:	25
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	≥ 30 m

Pasmo częstotliwości pracy systemu :	433.92 MHz
Ilość cykli na godzinę:	≤ 15
Wybrane funkcje:	