

Link do produktu: <https://alertkam.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-faac-alfakit-zestaw-do-bramy-dwuskrzydlowej-p-5703.html>



## NAPĘD DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC- ALFA/KIT - ZESTAW DO BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ

Cena brutto	<b>3 233,34 zł</b>
Cena netto	<b>2 628,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>2 dni</b>
Numer katalogowy	<b>FAAC-ALFAKIT</b>
Kod EAN	<b>8055195065466</b>
Producent	<b>FAAC</b>

### Opis produktu

Napęd FAAC-ALFA/KIT jest przeznaczony do bram skrzydłowych o długości pojedynczego skrzydła do 3-4 m. Dzięki wielu udogodnieniom technologicznym, urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użytkowaniu.

Napęd nie wymaga instalowania zamków (samohamowny). W przypadku np. zaniku napięcia zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przekładni umieszczony w napędzie, pozwala na obsługę ręczną bramy.

W zestawie znajdują się: 2 napędy (silowniki) - model 414, sterownik E045S, komplet fotokomórek XP20BD (para nadajnik + odbiornik), moduł komunikacji radiowej XF868, pilot radiowy XT4, 2 klucze rozprzegania awaryjnego, obudowa do sterownika - model E oraz niezbędne akcesoria montażowe.

Typ napędu bramy:	Mechaniczny, Do bram skrzydłowych - zestaw do bramy dwuskrzydłowej
Maksymalna siła ciągu:	3500 N
Typ silnika:	Asynchroniczny silnik jednofazowy, 230 V AC
Maksymalna długość bramy:	3 ... 4 m (pojedyncze skrzydło z opcją zamka elektromagnetycznego)
Prędkość liniowa:	16 mm/s (max)
Kąt obrotu:	110 ° (max)
Automatyczne zamykanie bramy:	
Automatyczne blokowanie napędu:	
Wyłącznik krańcowy:	
Możliwość przyłączenia fotokomórki:	
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej:	
Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów:	250 Kanałów
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	≥ 50 m (w terenie otwartym)
Pasma częstotliwości pracy systemu :	868.35 MHz
Ilość cykli na godzinę:	≤ 18
Wybrane cechy:	