Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:04

Link do produktu: https://alertkam.pl/odbiornik-systemu-bezprzewodowego-zp-2rx-p-8240.html



ODBIORNIK SYSTEMU BEZPRZEWODOWEGO ZP-2/RX

Cena brutto	**130,97 zł**
Cena netto	**106,48 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**ZP-2RX**
Kod EAN	**5902887060199**
Producent	**DELTA**

Opis produktu

System bezprzewodowy ZP-2 umożliwia bezprzewodowe sterowanie urządzeniami, wykorzystując pasmo ISM 433 MHzZdalne sterowanie obejmuje 2 osobne kanałyKażdy kanał sterowany jest jednym, dedykowanym wejściem w nadajnikuOd strony odbiornika, do każdego kanału przypisany jest osobny przekaźnik NO/NCMaksymalne obciążenie każdego z przekaźników to 2300 W (AC), przez co system sprawdzi się w bardzo szerokiej gamie zastosowań

Zestaw urządzeń ZP-2 pozwala bezprzewodowo sterować np. oświetleniem, zraszaczami sterowanymi elektrycznie, zasilaniem urządzeń gospodarstwa domowego, itp.Za pomocą systemu można również zrealizować sterowanie automatycznymi roletami lub bramąSposób sterowania nadajnikiem ZP-2/TX sprawia również, że urządzenie doskonale nadaje się do integracji z systemami kontroli dostępu i alarmowymi, umożliwiając montaż np. przycisków otwarcia drzwi, przycisków napadowych, czy czujek w miejscach, w których ułożenie dodatkowych przewodów jest utrudnione lub niemożliwe

System składa się z nadajnika oraz odbiornika, jednak możliwe są połączenia w dowolnej konfiguracji: (1:1, 1:N, N:1, N:N)Do każdego z odbiorników można przypisać maksymalnie 128 nadajników, natomiast ilość odbiorników mogących współpracować z jednym nadajnikiem jest ograniczona jedynie zasięgiem transmisji

System umożliwia pracę w jednym z trzech trybów: monostabilnym (przekaźnik jest załączony tak długo, jak zwarte jest wejście w nadajniku), bistabilnym (chwilowe zwarcie wejścia powoduje zmianę stanu pracy przekaźnika) oraz czasowym (chwilowe zwarcie wejścia powoduje zmianę stanu przekaźnika na zdefiniowany czas)

Uwaga!Urządzenie ZP-2/RX wymaga do współpracy nadajnika ZP-2/TX

Zasięg działania w terenie otwartym:	do 300 m
Pasmo częstotliwości:	433 MHz
Liczba wyjść sterowanych:	2
Tryby pracy:	