Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:04

Link do produktu: https://alertkam.pl/ogranicznik-przepiec-axon-video-ip-4poe-p-6516.html



OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ AXON-VIDEO-IP-4POE

Cena brutto	**495,81 zł**
Cena netto	**403,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**AXON-VIDEO-IP-4POE**
Kod EAN	**5904743335502**

Opis produktu

Urządzenie AXON-VIDEO-IP-4POE służy do ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń stosowanych w systemach cyfrowej telewizji przemysłowej komunikujących się poprzez Ethernet 10/100 Mb/sOgranicznik w szczególności przeznaczony jest do zabezpieczenia kamer IP zasilanych zdalnie w technologii PoE, tj. poprzez niewykorzystane pary przewodów w kablu transmisyjnym

Posiada 4 niezależne kanały pozwalające na ochronę toru sygnałowego i zasilającego kamerOba tory zabezpieczone są elementami przeciwprzepięciowymi, które odprowadzają ładunek do ziemi, a także chronią linie pomiędzy sobą w obrębie pary przewodów

Metalowa obudowa gwarantuje większą odporność na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne oraz zapewnia ekranowanie całego układu ochronnego

Liczba kanałów:	4
Tor sygnałowy - linie 1, 2, 3, 6:	
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s
Napięcie znamionowe:	5 V
Napięcie maksymalne:	6 V
Poziom protekcji linia-linia:	≤ 40 V - 1 kV/µs [C3]
Napięcie ochrony linia-uziemienie:	≤ 600 V - 1 kV/µs [C3]
Nominalny prąd wyładowczy (linia-linia):	20 A - 10/1000 µs [C3]
Nominalny prąd wyładowczy (linia-uziemienie):	20 A - 10/1000 µs [C3]
Tor zasilania - linie 4, 5 i 7, 8:	
Znamionowe napięcie zasilania:	50 V
Maksymalne napięcie zasilania:	56 V
Prąd nominalny zasilania:	400 mA
Napięcie protekcji linia-linia dla zasilania:	≤ 95 V - 1 kV/µs [C3]
Napięcie protekcji linia-uziemienie dla zasilania:	≤ 1000 V - 1.2/50 µs [C2]
Znamionowy prąd wyładowczy linia-linia dla zasilania:	10 A - 10/1000 µs [C3]
Nominalny prąd wyładowczy zasilania (linia-uziemienie):	2 kA - 8/20 µs [C2]
Dane ogólne:	

Parametry ochrony:	Zgodne z PN-EN61643-21
Typ gniazd:	8 x Gniazdo RJ-45 ekranowane (8P8C) (4 Wejścia, 4 Wyjścia)
Obudowa:	Metalowa, czarna
Waga:	0.32 kg
Wymiary:	167 x 50 x 32 mm
Długość przewodu uziemiającego:	55 cm
Gwarancja:	2 lata