Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:04

Link do produktu: https://alertkam.pl/ogrzewacz-polprzewodnikowy-hg-140-100w-p-10104.html



# OGRZEWACZ PÓŁPRZEWODNIKOWY HG-140-100W

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **97,09 zł** |
| Cena netto | **78,93 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **2 dni** |
| Numer katalogowy | **HG-140-100W** |
| Kod EAN | **5902887007620** |

## Opis produktu

Ogrzewacz półprzewodnikowy HG-140-100W działa w oparciu o termistor PTC

Ogrzewacze i dmuchawy grzewcze zapobiegają kondensacji pary wodnej oraz utrzymują odpowiednią temperaturę pracy urządzeńW celu uzyskania optymalnej cyrkulacji powietrza zaleca się montowanie ogrzewaczy konwekcyjnych w dolnej części szafy rozdzielczej w pozycji pionowej

Uwaga!Urządzenie jest przystosowane do eksploatacji wyłącznie w zamkniętych szafach rozdzielczychZe względów bezpieczeństwa należy zachować minimalny odstęp 50mm od przewodów oraz innych urządzeńTermistory PTC nie są przystosowane do łączenia szeregowego

W celu utrzymania stałej temperatury w szafie, do ogrzewacza należy podłączyć szeregowo odpowiedni termostat

| | |
|---|---|
| Element grzewczy: | Termistor PTC - półprzewodnikowy, samoregulujący |
| Radiator: | Aluminium - Wytłaczane profile, Powierzchnia anodowana |
| Złącza: | Zaciski kablowe - 3 szt. |
| Zasilanie: | 110 V ... 265 V AC/DC |
| Pobór prądu: | 0.43 A (praca ciągła), max. 4.5 A w chwili załączenia |
| Moc: | 100 W |
| Montaż: | Szyna DIN TS-35, w pionie |
| Temperatura załączonego ogrzewacza: | 120 °C ... 140 °C |
| Temperatura pracy: | -45 °C ... 70 °C |
| Waga: | 0.32 kg |
| Wymiary: | 184 x 70 x 58 mm |
| Gwarancja: | 2 lata |