

Link do produktu: <https://alertkam.pl/optyczny-czujnik-dymu-kidde-10y29-10-lat-akumulator-p-2722.html>



OPTYCZNY CZUJNIK DYMU KIDDE 10Y29 10 lat akumulator

Cena brutto	139,00 zł
Cena netto	113,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	2722
Producent	KIDDE

Opis produktu

CZUJKA DYMU Kidde 10Y29 - detektor z baterią o gwarantowanych 10 latach żywotności!

- **Wbudowana bateria litowa** - nie wymaga wymiany w całym okresie działania czujnika
- **Głośnie sygnalizacja alarmowa**
- **Przycisk Test & Hush™** - do kontroli i obsługi urządzenia
- **Funkcja Hush™** - umożliwiająca wyłączenie przypadkowo uruchomionego alarmu
- **Prosty sposób montażu i obsługi**
- **Niewielkie wymiary oraz niska waga**
- **Estetyczna i wytrzymała obudowa**
- **Niskie koszty eksploatacyjne** - nie trzeba wymieniać baterii
- **Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego**
- **Zgodność z normą PN-EN14604:2006P (EN14604:2005)**

OPTYCZNY CZUJNIK DYMU Kidde 10Y29 - przeznaczenie:

- **Optyczny czujnik dymu Kidde 10Y29** przeznaczony jest **do monitorowania pomieszczeń w celu wykrycia dymu**, którego źródłem może być pożar.

-
- Świetnie sprawdza się w pomieszczeniach takich jak pokój dzienny, salon, jadalnia, sypialna, korytarz, piwnica.

CZUJNIK DYMU Kidde 10Y29 - opis i zalety modelu:

- Czujnik optyczny z wbudowaną fabrycznie, niewymienną baterią gwarantującą 10 letni czas pracy urządzenia.
- Aktywacja zasilania następuje w momencie umieszczenia czujnika w uchwycie montażowym.
- Charakteryzuje się małymi wymiarami i nowoczesnym wzornictwem.
- Posiada przycisk **TEST & HUSH™** służący **do kontroli wszystkich funkcji czujnika oraz wyłączenia omyłkowo uruchomionego alarmu** (np. w trakcie gotowania lub smażenia itp.).
- Dzięki funkcji **HUSH™** czujnik Kidde 10Y29 może być montowany w pobliżu kuchni lub łazienki.
- Na 30 dni przed upływem 10 letniego czasu działania urządzenie automatycznie przypomina o konieczności wymiany.
- Czujnik posiada blokadę uniemożliwiającą demontaż urządzenia przez dzieci lub osoby postronne.

OPTYCZNY CZUJNIK DYMU Kidde 10Y29 - specyfikacja i dane techniczne urządzenia:

- **Zasilanie:** DC, wbudowana bateria – nie wymaga wymiany w całym okresie działania czujnika
- **Temperatura pracy:** 0°C - 40°C
- **Wilgotność:** do 93% RH, bez kondensacji
- **Sygnalizacja alarmowa:** Dźwiękowa i świetlna
- **Natężenie dźwięku syreny:** 85 dB w odległości 3m
- **Sposób montażu:** Sufit / ściana (śruby montażowe w zestawie)
- **Przycisk Test& Hush™:** Do kontroli i obsługi urządzenia oraz wyłączania omyłkowo uruchomionego alarmu
- **Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego:** Dźwiękowa i świetlna na 30 dni przed upływem 10 lat od aktywacji zasilania
- **Wymiary:** Średnica - 104mm, wysokość - 42mm
- **Waga:** 128 g.
- **Certyfikaty i dopuszczenia:** PN-EN 14604:2006P EN14604: 2005 / VDS Q CE 086-CPD-535595