Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:17

Link do produktu: https://alertkam.pl/pelny-zestaw-automatyki-came-hg1000-do-bram-garazowych-segmentowych-i-uchylnych-do-14-m2-p-13113.html



Pełny zestaw automatyki CAME HG1000 do bram garażowych segmentowych i uchylnych do 14 m2

Cena brutto	**867,15 zł**
Cena netto	**705,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13113**
Producent	**CAME**

Opis produktu

Pełny zestaw automatyki HG1000 do bram garażowych segmentowych i uchylnych do 14 m2

W skład zestawu HG1000 wchodzi:

- Napęd HG1000 o **sile ciągu 1000 N!**
- 2X pilot 2-kanałowy
- Centrala sterująca wbudowana w głowicę napędu
- Wbudowane oświetlenie garażu - 25W
- Szyna jezdna 3,3m z łańcuchem (obsługuje bramy o wysokości do 2,7m)
- Wózek jezdny z funkcją odblokowania
- Konsola montażowa do głowicy - szybki montaż
- Komplet elementów montażowych
- Dwa jarzma mocujące do sufitu
- Odbiornik radiowy wbudowany na płycie sterującej
- Karta gwarancyjna - 24 miesiące
- Instrukcja montażu w języku polskim do pobrania
- Telefoniczna pomoc przy montażu.

Cechy napędu:

- charakterystyczna dla tego napędu jest **duża siła ciągu** wynosząca aż **1000 N!** Z tego względu napęd ten **może obsługiwać bramy o powierzchni max do 14 m2**.
- płynny miękki start "Soft Start" oraz delikatne domykanie bramy "Soft Stop"
- wbudowany Enkoder przeciwzgnieceniowy - gdy brama w trakcie ruchu napotka na przeszkodę automatycznie się zatrzymuje i cofa
- programowane położenia krańcowe
- sterowanie za pomocą wejścia sterującego (możliwe podłączenie przycisku sterującego (np. klasycznego włącznika dzwonkowego, klawiatury kodowej,czytnika kart magnetycznych itp.) Jeśli brama jest w obszarze sieci WiFi można podłączyć do napędu sterownik WiFi (opcja) i sterować bramą z telefonu komórkowego z dowolnego miejsca na świecie
- obsługa fotokomórek zabezpieczających przed zamknięciem bramy w przypadku przecięcia światła fotokomórek przez przeszkodę
- regulacja mocy silnika
- podświetlanie garażu przez 3 min. od momentu rozpoczęcia pracy napędu
- automatyczne ładowanie akumulatora awaryjnego zasilania (akumulator jest opcją dodatkową, umożliwia sterowanie bramą nawet przy braku zasilania elektrycznego z sieci).

Napęd można skonfigurować do następujących trybów pracy:

- praca w trybie podstawowym. Każde naciśnięcie pilota powoduje realizację kolejnego kroku w pracy (otwarcie – zatrzymanie – zamknięcie)
- auto zamykanie – po zaprogramowanym czasie brama automatycznie samoczynnie się zamknie
- funkcja blokady bramy – za pomocą pilota można otworzyć bramę tylko po wcześniejszym wciśnięciu przycisku nr 4.uniemożliwia to otwarcie bramy przez przypadkowe naciśnięcie przycisku na pilocie.

Parametry techniczne:

- Zasilanie główne całego napędu : 230 V, 50 (60) Hz
- Zasilanie silnika : 24 V D.C.
- Moc silnika: 120W
- Prędkość otwierania: 5,77m/min.
- Oświetlenie użytkowe: 25W 24V.
- Moment obrotowy na wale: 7 Nm
- Maksymalna siła ciągu: 1000 N
- Programowanie: panel z cyfrowym wyświetlaczem
- Stopień ochrony: IP22
- Wilgotność względna: 90%
- Maksymalna wysokość bramy: 2,7m (szyna 3,3m); 3m (szyna 3,6m)
- Maksymalna powierzchnia skrzydła bramy: 14m2
- Zakres temperatury pracy: -20 +55 oC

2x Pilot SPACE

Pilot jest nowoczesnym nadajnikiem do sterowania bramami. Stylowy design, precyzja wykonania oraz użycie wysokiej jakości komponentów, sprawia że nadajnik jest wygodny w użytkowaniu i służy klientowi przez długie lata.

Pilot oparty na systemie KeeLoq z kodem dynamicznie zmiennym, który jest trudny do skopiowania przez osoby trzecie.

Pilot SPACE posiada zawieszkę, dzięki której można dołączyć go do kluczy i zawsze mieć go przy sobie.

Podstawowe parametry:

- Pilot 2-kanałowy z sygnalizacją LED
- Częstotliwość 433,92 MHz
- Kod zmienny
- Bateria 12V
- Obudowa z ABS (stopień ochrony IP 54 / NEMA 3)
- Zasięg działania 50 - 150m

Szyna jezdna długości 3,3 m

- obsługuje bramy o wysokości do 2,7 m
- wyposażona w odblokowanie awaryjne w razie przerwy w dostawie energii elektrycznej, wystarczy pociągnąć za "pomponik" i brama odblokowana
- akcesoria montażowe

Uchwyty

- uchwyty do połączenia wózka jezdnego z bramą
- uchwyty do zamocowania głowicy do sufitu

Akcesoria montażowe

- wózek jezdny
- elementy montażowe
- komplet ośróbowania

Karta gwarancyjna

Karta gwarancyjna

ZESTAW AUTOMATYKI CAME HOME HG1000 DO BRAM GARAŻOWYCH SEGMENTOWYCH I UCHYLNYCH O POWIERZCHNI DO 14 m2.