

Link do produktu: <https://alertkam.pl/pelny-zestaw-automatyki-force-best600-do-bram-garazowych-segmentowych-i-uchylnych-do-12-m2-p-13114.html>



Opis produktu

Pełny zestaw automatyki FORCE BEST600 do bram garażowych segmentowych i uchylnych do 12 m²

Cena brutto	842,55 zł
Cena netto	685,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13114
Producent	FORCE

Pełny zestaw automatyki FORCE BEST600 do bram garażowych segmentowych i uchylnych do 12 m²

W skład zestawu BEST600 wchodzi:

- Napęd BEST600 o **sile ciągu 600 N!**
- Pilot 4-kanałowy
- Centrala sterująca wbudowana w głowicę napędu
- Wbudowane oświetlenie garażu - 25W
- Szyna jezdna 3,3m z łańcuchem (obsługuje bramy o wysokości do 2,7m)
- Wózek jezdny z funkcją odblokowania
- Konsola montażowa do głowicy - szybki montaż
- Komplet elementów montażowych
- Dwa jarzma mocujące do sufitu
- Odbiornik radiowy wbudowany na płycie sterującej
- Karta gwarancyjna - 24 miesiące
- Instrukcja montażu w języku polskim do pobrania
- Telefoniczna pomoc przy montażu.

Cechy napędu:

- charakterystyczna dla tego napędu jest **duża siła ciągu** wynosząca aż **600 N!** Z tego względu napęd ten **może obsługiwać bramy o powierzchni max do 12 m²**. Zatem może obsługiwać bramy garażowe jedno stanowiskowe i dwustanowiskowe np. o wymiarach 3m szerokości x 2,5m wysokości.
- płynny miękki start "Soft Start" oraz delikatne domykanie bramy "Soft Stop"
- wbudowany enkoder przeciwnieciowy - gdy brama w trakcie ruchu napotka na przeszkodę automatycznie się zatrzymuje i cofa
- programowane położenia krańcowe
- sterowanie za pomocą wejścia sterującego (możliwe podłączenie przycisku sterującego (np. klasycznego włącznika dzwonekowego, klawiatury kodowej, czytnika kart magnetycznych itp.) Jeśli brama jest w obszarze sieci WiFi można podłączyć do napędu sterownik WiFi (opcja) i sterować bramą z telefonu komórkowego z dowolnego miejsca na świecie
- obsługa fotokomórek zabezpieczających przed zamknięciem bramy w przypadku przecięcia światła fotokomórek przez przeszkodę
- regulacja mocy silnika
- podświetlanie garażu przez 3 min. od momentu rozpoczęcia pracy napędu
- automatyczne ładowanie akumulatora awaryjnego zasilania (akumulator jest opcją dodatkową, umożliwia sterowanie bramą nawet przy braku zasilania elektrycznego z sieci).

Napęd można skonfigurować do następujących trybów pracy:

- praca w trybie podstawowym. Każde naciśnięcie pilota powoduje realizację kolejnego kroku w pracy (otwarcie - zatrzymanie - zamknięcie)
- auto zamykanie - po zaprogramowanym czasie brama automatycznie samoczynnie się zamknie
- funkcja blokady bramy - za pomocą pilota można otworzyć bramę tylko po wcześniejszym wciśnięciu przycisku nr 4. uniemożliwia to otwarcie bramy przez przypadkowe naciśnięcie przycisku na pilocie.

Parametry techniczne:

- Zasilanie: 230V (50Hz)
- Typ silnika: silnik prądu stałego z magnesem trwałym
- Siła ciągu: **600 N**
- Moment obrotowy na wale silnika: 7 Nm
- Wysokość podniesienia: 3 m
- Czas auto zamykania: 45 s.
- Waga: 7 kg
- Wymiary: 400x210x160 mm
- Prędkość otwierania: 5,77 m/min
- Temperatura pracy: -10°C +50°C
- Zasięg zdalnego sterowania: > 30 m
- Moc: 120 W

3x PILOT EXO 4-kanałowy czarny z chromowaną metalową obudową.

Dane techniczne:

- Częstotliwość 433,92 MHz
- 4-kanały
- pilot sprzedawany wraz z baterią
- model EXO 4-kanałowy
- pilot w 100% ORYGINALNY
- Kod dynamicznie zmienny
- Dioda sygnalizacyjna LED
- Zasilanie 12V
- Wymiary: 31 x 67 x 11 mm
- Zakres temperatur pracy: -20°C + 70°C

Szyna jezdna długości 3,3 m

- obsługuje bramy o wysokości do 2,7 m
- wyposażona w odblokowanie awaryjne w razie przerwy w dostawie energii elektrycznej, wystarczy pociągnąć za "pomponik" i brama odblokowana
- wysoka kultura pracy - szyna z paskiem kewlarowym charakteryzuje się cichą pracą
- pasek kewlarowy wzmocniony sześcioma linkami stalowymi
- szyna zapakowana w 3-częściach
- akcesoria montażowe

Uchwyty

- uchwyty do połączenia wózka jezdnego z bramą
- uchwyty do zamocowania głowicy do sufitu

Akcesoria montażowe

- wózek jezdny
- elementy montażowe
- komplet odśrubowania

**ZESTAW AUTOMATYKI FORCE BEST 600 DO BRAM
GARAŻOWYCH SEGMENTOWYCH I UCHYLNYCH O
POWIERZCHNI DO 12 m².**

