Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 23:06

Link do produktu: https://alertkam.pl/plyta-centrali-alarmowej-perfecta-16-wrl-satel-p-10069.html



# PŁYTA CENTRALI ALARMOWEJ PERFECTA-16-WRL SATEL

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 075,68 zł** |
| Cena netto | **874,54 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **2 dni** |
| Numer katalogowy | **PERFECTA-16-WRL** |
| Kod EAN | **5905033332966** |
| Producent | **SATEL** |

## Opis produktu

Centrale alarmowe z serii PERFECTA przeznaczone są do zabezpieczania małych i średnich obiektów, jak mieszkania, domy jednorodzinne, segmenty w szeregowcach, biura, małe firmy itp.Zapewniają ochronę zgodną z wymaganiami Grade 2 EN 50131

Centrala PERFECTA-16-WRL umożliwia stworzenie instalacji bezprzewodowej i hybrydowej (połączenie z tradycyjnym systemem przewodowym)Dwukierunkowa komunikacja z bezprzewodowymi manipulatorami PRF-LCD-WRL oraz sygnalizatorami MSP-300-R odbywa się w paśmie 433 MHzW instalacji bezprzewodowej wykorzystywane są również czujki z serii MICRA oraz nowe piloty MPT-350Daje to możliwość łatwej rozbudowy istniejącego systemu, bez konieczności układania dodatkowych torów kablowych

Centrala oprócz podstawowych, tradycyjnych metod sterowania systemem oferuje również między innymi funkcjonalną i intuicyjną aplikację na urządzenia mobilne PERFECTA CONTROL

Wbudowany moduł GSM/GPRS daje szerokie możliwości: umożliwia współpracę z aplikacją mobilną, z obsługą wiadomości PUSH, zdalną konfigurację z użyciem programu PERFECTA Soft, monitoring zdarzeń (np. do stacji monitorującej agencji ochrony), powiadamianie głosowe, sterowanie przez SMS oraz weryfikację audio (nasłuch dźwięków z chronionego obiektu)Obsługiwane są dwie karty nano-SIM, co zapewnia ciągłość komunikacji: przy wystąpieniu problemów z zasięgiem pierwszego operatora, automatycznie wybierana jest druga karta

| | |
|---|---|
| Wejścia na płycie głównej: | 8 szt. - programowalne |
| Wyjścia na płycie głównej: | 4 szt. - programowalne |
| Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść: | 16 szt. - programowalne |
| Wydajność prądowa zasilacza: | 2 A |
| Użytkownicy + administratorzy: | 15 + 1 |
| Partycje: | |
| Strefy: | 2 |
| Moduły rozszerzające: | |
| Pamięć zdarzeń: | 3584 |

| | |
|---|---|
| Timery: | 8 |
| Obsługiwane klawiatury: | max. 4 szt. |
| Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę: | |
| Klawiatura w komplecie: | |
| Obudowa w komplecie: | |
| Stopień zabezpieczenia (Grade): | 2 |
| Wybrane funkcje: | |