Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:36

Link do produktu: https://alertkam.pl/podwojny-bezpotencjalowy-inteligentny-przelacznik-switchbox-d-dc-dinblebox-wi-fi-230v-ac-30v-dc-p-3637.html



PODWÓJNY, BEZPOTENCJAŁOWY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-D-DC-DIN/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC, 30 V DC

Cena brutto	**283,59 zł**
Cena netto	**230,56 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**SWITCHBOX-D-DC-DINBLEBOX**
Kod EAN	**5900168580626**
Producent	**BleBox**

Opis produktu

Inteligentny przełącznik elektryczny Wi-Fi SWITCHBOX-D-DC-DIN/BLEBOX pozwala sterować podłączonymi do niego urządzeniami za pomocą fizycznego przełącznika, przeglądarki internetowej, zewnętrznego sterownika BleBox µWiFi lub aplikacji mobilnej wBoxSWITCHBOX-D-DC-DIN/BLEBOX jest przewidziany do montażu na szynie DIN 35 mmDo pracy z pełną funkcjonalnością, urządzenie wymaga przyłączenia do domowej sieci Wi-FiSterowanie urządzeniami BleBox przez chmurę wymaga dodatkowo połączenia domowej sieci z Internetem oraz włączenia funkcji "Zdalny dostęp" w konfiguracji urządzenia

Przełącznik działa bezpotencjałowo - obwód obciążenia jest niezależny od obwodów zasilania i przełączników sterującychUruchomienie przyłączonych urządzeń odbywa się poprzez zwarcie wyjść O1, O2 do wyjścia OC

Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu załączania i wyłączania oraz powiązania z różnymi zdarzeniami systemowymiKontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu)

Uwaga!Sterowanie urządzeniem za pomocą fizycznego przełącznika odbywa się za pomocą zwarcia / rozwarcia styku IN do przewodu fazowegoUrządzenie może działać z łącznikami monostabilnymi (chwilowymi), bistabilnymi oraz schodowymiW zależności od użytych przełączników, należy odpowiednio skonfigurować sposób wywołania akcji dla każdego z urządzeń

Zastosowanie:	włączanie/wyłączanie urządzeń
Napięcie zasilania:	12 ... 24 V DC
Napięcie znamionowe:	230 V AC, 30 V DC
Maksymalne łączne obciążenie:	