

Link do produktu: <https://alertkam.pl/punkt-dostepowy-c52ig-5haxd2haxd-tc-hap-ax-wi-fi-6-24-ghz-5-ghz-574-mbs-1200-mbs-mikrotik-p-5850.html>



PUNKT DOSTĘPOWY C52IG-5HAXD2HAXD-TC hAP ax², Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 574 Mb/s + 1200 Mb/s MIKROTIK

Cena brutto	507,95 zł
Cena netto	412,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	C52IG-5HAXD2HAXD-TC
Kod EAN	4752224007124
Producent	MikroTik

Opis produktu

Punkt dostępowy C52IG-5HAXD2HAXD-TC rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 1200 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Urządzenie może być zasilane za pomocą załączonego zasilacza lub za pośrednictwem Passive PoE (18 ... 28 V DC) przez port PoE IN.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania. W komplecie znajduje się praktyczna podstawka umożliwiająca ustawienie urządzenia w pionie, w poziomie lub montaż do ściany.

Obsługa standardu 802.11ax - nowej generacji połączeń bezprzewodowych

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz ,
Typ anteny:	2x2 MIMO - wbudowane 4.5 dBi @ 2.4 GHz
Standardy:	IEEE 802.11a/n/ac/ax @ 2.4 GHz , IEEE 802.11a/n/ac/ax @ 5 GHz , Obsługa Wave2
Prędkość transmisji:	574 Mb/s + 1200 Mb/s
Porty LAN:	4 x 10 / 100 / 1000 Mbps LAN 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Uplink
Kontrolki LED:	Power, User, 4 x Ethernet, WAN, PoE OUT
Czułość odbiornika:	