Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:17

Link do produktu: https://alertkam.pl/punkt-dostepowy-dual-5g-router-rutm52-dual-sim-esim-wi-fi-5-24ghz-5ghz-867mbs-teltonika-p-13134.html



PUNKT DOSTĘPOWY DUAL 5G +ROUTER RUTM52 Dual SIM + eSIM Wi-Fi 5, 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mb/s Teltonika

Cena brutto	**6 315,32 zł**
Cena netto	**5 134,41 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**RUTM52**
Kod EAN	**4779051842339**
Producent	**Teltonika**

Opis produktu

Bezprzewodowy router RUTM52, działający zgodnie ze standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac, umożliwia współdzielenie łącza sieciowego przez kilku użytkowników na obszarach objętych sygnałem 3G/4G/5GRouter RUTM52 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz oraz w paśmie 2.4 GHz o maksymalnej prędkości 867 Mb/sZaawansowane wsparcie dla 5G Sub-6 GHz zapewnia prędkości pobierania do 3.3 Gb/s i wysyłania do 900 Mb/s, co sprawia, że jest idealny do zastosowań wymagających dużej przepustowościDwa jednocześnie działające modemy 5G zapewniają dużą prędkość transmisji dzięki funkcji równoważenia obciążenia

Urządzenie wyposażone jest w 5 portów Ethernet (4 x LAN + WAN), dwa sloty na karty SIM (Dual SIM + eSIM), port USB, konfigurowalne cyfrowe wejście/wyjście oraz złącza do anten 5G, LTE, Wi-Fi i GNSS (Globalny System Nawigacji Satelitarnej)Urządzenie jest zgodne z technologią IoT (Internet rzeczy)

Rutererem zarządza system operacyjny RutOS i obsługuje protokoły przemysłowe, takie jak Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA, a także jest kompatybilny z systemem zarządzania RMS umożliwiając wydajne zdalne i lokalne zarządzanie urządzeniemDo zarządzania dedykowana jest aplikacja **Teltonika RMS**

Router Teltonika RUTM52 posiada 4-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania oraz obsługuje szeroki zakres napięć zasilania

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz (2.400 ... 2.500 GHz), 5 GHz (5.150 ... 5.850 GHz)
Standardy:	Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)
Typ anteny:	2 x Antena dookólna Wi-Fi (złącze SMA-RP), 8 x Antena dookólna 5G/4G (złącze SMA), 1 x Antena dookólna GNSS (złącze SMA)
	5G Sub-6 GHz / 4G LTE : 0.6 ... 0.9 GHz, 2.1 ... 3.3 GHz , BLE 4.0 : 2.4 GHz (2.400 ... 2.500 GHz) , GNSS :