

Link do produktu: <https://alertkam.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-ip-xvr5104hs-i3-4-kanaly-dahua-p-7363.html>



REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP XVR5104HS-I3 4 KANAŁY DAHUA

Cena brutto	365,58 zł
Cena netto	297,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	XVR5104HS-I3
Kod EAN	6923172598325
Producent	DAHUA

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy XVR5104HS-I3 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	4 szt. BNC
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	1 szt. - CINCH 4 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576 IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048

Regulacja prędkości zapisu:

Tryby nagrywania:

Obsługiwane dyski twarde:

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:

4M-N @ 1 ... 15 kl/s

1080p @ 1 ... 15 kl/s

1080N @ 1 ... 25 kl/s

720p @ 1 ... 25 kl/s

960H @ 1 ... 25 kl/s

do przydziału na każdy kanał

6 MPxHD @HD-CVBS-TVI / CVBS / IP + 2 x IP

Rekord detekcji ruchu, harmonogram

1 x 6 TB SATA

Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB

Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem

nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie,

zwalnianie, krokowo

Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)

Inteligentne wyszukiwanie twarzy AI - równoczesne

wyszukiwanie w archiwum nagrań twarzy na podstawie max

8 zdjęć z uwzględnieniem progu podobieństwa (dla każdego

zdjęcia osobno)

Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały

Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań,

Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line

Funkcje sieciowe:

Dostęp z telefonu komórkowego: