

Link do produktu: <https://alertkam.pl/rejestrator-ip-nvr1104hs-w-s2-ce-wi-fi-4-kanaly-dahua-p-3010.html>



REJESTRATOR IP NVR1104HS-W-S2-CE Wi-Fi, 4 KANAŁY DAHUA

Cena brutto	863,46 zł
Cena netto	702,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3010
Kod producenta	NVR1104HS-W-S2-CE
Producent	DAHUA

Opis produktu

REJESTRATOR IP WIFI NVR1104HS-W-S2-CE 4 KANAŁY DAHUA



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

☐ **Rejestrator IP WIFI DAHUA NVR1104HS-W-S2-CE**

☐ **Myszka komputerowa do sterowania**

☐ **Komplet elementów podłączeniowych i montażowych**

☐ **Instrukcja obsługi**

☐ **REJESTRATOR IP WIFI NVR1104HS-W-S2-CE 4 KANAŁY DAHUA** ☐

Model **NVR1104HS-W-S2-CE** jest 4-kanałowym rejestratorem Wifi marki Dahua , z możliwością nagrywania w rozdzielczości **do 6 Mpx**, obsługujący **do 4 kamer IP WIFI** oraz jednego dysku **HDD do pojemności max. 16TB**.

Urządzenie jest dedykowane do pracy w systemach inteligentnego monitoringu **IP**, w instalacjach średniej oraz małej wielkości.

Dużym atutem rejestratora jest wbudowany moduł WIFI umożliwiający zapis obrazu z kamer za pośrednictwem internetu.

Ponadto rejestrator został wyposażony w **2 wejścia USB 2.0**, 1 x wyjście **HDMI**, 1 x wyjście **VGA**.



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU REJESTRATORA :☐

- ✓ **Możliwość podłączenia do 4 kamer IP WIFI**
- ✓ **Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w rejestratorze optymalizujących i poprawiających działanie systemu monitoringu**
- ✓ **Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń**

-
- ✓ **Wbudowany moduł Wi-Fi - Współpraca z kamerami Dahua : Automatyczne, inteligentne parowanie, Zdalna konfiguracja, Zdalne zarządzanie**
 - ✓ **Możliwość podłączenia rejestratora do wielu ekranów za pośrednictwem złącza HDMI lub VGA**
 - ✓ **Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server**
 - ✓ **Wygodna i szybka obsługa za pomocą myszki dołączonej do urządzenia**
 - ✓ **Kompaktowe wymiary ułatwiające przechowywanie rejestratora**
 - ✓ **Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer oraz sterowanie systemem monitoringu**





▣SPECYFIKACJA:▣

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 6 Mpx - 3072 x 2048 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	4 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate):	max. 40 Mb/s max. 16 Mb/s Wi-Fi
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 16 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie 1 lub 4 kanałów, funkcja Smart Playback
Interfejs sieciowy:	• 1 x RJ-45 10/100 Base-TX • 2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
Funkcje sieciowe:	• Wbudowany moduł Wi-Fi - Współpraca z kamerami Dahua : Automatyczne, inteligentne parowanie, Zdalna konfiguracja, Zdalne zarządzanie • Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, Alarm Server, P2P
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB:	2 szt. USB 2.0
Porty szeregowo:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	
Inteligentna Analiza Obrazu:	

Wybrane funkcje:	• Strefy prywatności • Alarm zaniku sygnału VIDEO
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 45 °C
Waga:	0.83 kg
Wymiary:	260 x 248 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słoweński, szwedzki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

