Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:44

Link do produktu: https://alertkam.pl/router-wifi-tp-link-archer-c6-p-2417.html



ROUTER WIFI TP-LINK Archer C6

Cena brutto	**219,00 zł**
Cena netto	**178,05 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**2417**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

ROUTER TP-LINK Archer C6



Najważniejsze cechy produktu:

- **Dwupasmowe WiFi AC1200** – 867 Mb/s w paśmie 5 GHz i 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz
- **MU-MIMO** – Technologia MU-MIMO umożliwia łączenie się z dwoma urządzeniami jednocześnie, co sprawia, że wydajność routera wzrasta dwukrotnie
- **Duży zasięg** – Połączenie czterech anten i technologii Beamforming pozwala na utworzenie silnej i niezawodnej sieci bezprzewodowej
- **Tryb AP** –Obsługa trybu AP umożliwia utworzenie punktu dostępowego Wi-Fi

- **Łatwa konfiguracja** – dzięki aplikacji Tether dostępnej na urządzenia mobilne z systemem iOS oraz Android, konfiguracja sieci trwa zaledwie kilka minut

Rozrywka non-stop dzięki dwupasmowej sieci w standardzie AC1200

Archer C6 rozgłasza dwie oddzielne sieci bezprzewodowe w pasmach 2,4GHz i 5GHz, zapewniając bardzo wysoką wydajność połączeń bezprzewodowych. Daje to możliwość jednoczesnego korzystania z dwóch dedykowanych sieci bezprzewodowych - o prędkościach odpowiednich dla nawet najbardziej wymagających zastosowań. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna czy przeglądarka internetowa, poprzez połączenie w paśmie 2,4GHz, przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.



Zaawansowane bezpieczeństwo dzięki WPA3

Najnowszy protokół zabezpieczeń sieci Wi-Fi, WPA3, daje nowe możliwości w zwiększaniu bezpieczeństwa cybernetycznego prywatnych sieci. Silniejsze szyfrowanie hasła sieci Wi-Fi i zwiększona ochrona przed atakami typu Brute Force gwarantują

bezpieczeństwo domowej sieci Wi-Fi.

Zasięg sieci Wi-Fi w całym domu

Cztery anteny zewnętrzne o wysokiej wydajności dostarczą sygnał Wi-Fi do każdego zakątka twojego domu. Technologia Beamforming umożliwia wykrywanie urządzeń i przesyłanie w ich kierunku mocnego sygnału Wi-Fi, nawet jeśli znajdują się w odległej lokalizacji.

Więcej jednoczesnych połączeń dzięki MU-MIMO

Dzięki technologii MU-MIMO, Archer C6 może wysyłać dane do kilku urządzeń jednocześnie.

Nielimitowana rozrywka bez opóźnień na wszystkich urządzeniach staje się rzeczywistością.

Wszystkie urządzenia otrzymują dane szybciej, a sieć Wi-Fi jest wykorzystywana bardziej efektywnie.



Dziesięciokrotnie szybsze połączenia gigabitowe

Dzięki jednemu gigabitowemu portowi WAN i czterem gigabitowym portom LAN

połączenie może być dziesięciokrotnie szybsze niż w przypadku standardowych połączeń Ethernet.

Podłącz swoje ulubione urządzenia przewodowe do Archera C6 - będziesz pod wrażeniem!

TP-Link OneMesh™: Elastyczne tworzenie domowego Wi-Fi

OneMesh™ jest prostym sposobem tworzenia sieci Mesh o jednej nazwie sieci WiFi, z płynnym przełączaniem oraz całodomowym zasięgiem. Po prostu połącz wzmacniacz OneMesh™ z routerem OneMesh™. Nigdy więcej poszukiwań stabilnego połączenia.

Koniec martwych stref Wi-fi - Wyeliminuj obszary słabego sygnału WiFi w całym domu

Inteligentny Roaming - Nieprzerwany streaming podczas poruszania się po domu

Jedna nazwa Wi-Fi - Bez potrzeby przełączania się między sieciami WiFi

Proste zarządzanie - Zarządzaj siecią WiFi poprzez aplikację Tether lub Stronę konfiguracyjną

Tryb punktu dostępowego

Archer C6 obsługuje tryb AP. Gdy go włączysz, urządzenia bezprzewodowe bez problemu uzyskają dostęp do sieci przewodowej.



Specyfikacja techniczna:

SYSTEM
Wymagania systemowe

ŚRODOWISKO PRACY
Dopuszczalna temperatura pracy

Dopuszczalna temperatura przechowywania

Dopuszczalna wilgotność powietrza

Dopuszczalna wilgotność przechowywania

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Zawartość opakowania

CECHY SPRZĘTOWE
Porty

Przyciski

Zasilanie

Wymiary (S x G x W)

Antena

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ
Standardy bezprzewodowe

Częstotliwość pracy

Prędkość transmisji

Czułość odbiornika

EIRP

Funkcje transmisji bezprzewodowej

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA
Sieć WAN

Zarządzanie

DHCP

Przekierowanie portów

Dynamiczny DNS

Kontrola dostępu

Zabezpieczenia zapory sieciowej

Protokoły

Funkcja Guest Network

Serwer VPN

Łatwe zarządzanie z aplikacją Tether

Bezpłatną aplikację Tether pobierzesz na urządzenie z systemem Android lub iOS. Dzięki temu z łatwością skonfigurujesz ustawienia routera i sieci.

Specyfikacja techniczna

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE
Standardy

Prędkości sieci WiFi

Zasięg sieci WiFi

Wydajność sieci WiFi

Tryby pracy

CECHY SPRZĘTOWE
Procesor

Porty Ethernet

Przyciski

Moc

BEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJI
Szyfrowanie sieci WiFi

Ochrona sieci

Funkcja Guest Network

Serwer VPN

OPROGRAMOWANIE
Protokoły

OneMesh™

Kontrola rodzicielska

Typy sieci WAN

Quality of Service

Usługa Cloud

Przekierowywanie NAT

IPTV

DHCP

DDNS

Zarządzanie

WYGLĄD I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Wymiary (S×G×W)

Zawartość opakowania

INNE
Wymagania systemowe

Certyfikaty

Środowisko pracy

DANE UZYSKANE PODCZAS TESTÓW
Moc transmisji WiFi

Czułość odbierania sygnału WiFi

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkowania przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.
EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.
EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.
EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.
EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.
EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.