

Link do produktu: <https://alertkam.pl/switch-poe-pfs3006-4et-60-v2-4-portowy-dahua-p-2287.html>



SWITCH POE PFS3006-4ET-60-V2 4-PORTOWY DAHUA

Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	161,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2287
Producent	DAHUA IP

Opis produktu



SWITCH POE PFS3006-4ET-60-V2 4-PORTOWY DAHUA

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

Switch Poe 4 portowy Dahua PFS3006-4ET-60-V2

Przewód zasilający

Zasilacz



SWITCH POE PFS3006-4ET-60-V2 4-PORTOWY DAHUA

PFS3006-4ET-60-V2 to **praktyczny switch PoE** marki **Dahua**, wykorzystywany do budowy systemów monitoringu IP.

Przemysłowy switch wyposażony został w **4 porty RJ45 10/100Mbps z obsługą technologii PoE 802.3af/at (power over ethernet) oraz 2 porty RJ45 Uplink 10/100Mbps.**

Urządzenie wspiera standardy IEEE 802.3af, IEEE 802.3at oraz Hi-PoE (pierwszy port). W switchu PFS3006-4ET-60 **całkowity budżet zasilania PoE dla podłączonych urządzeń wynosi 60W.**

Dodatkowo przełącznik sieciowy został wyposażony w funkcję Watchdog PoE oraz wsparcie dla trybu long-distance 250m.

Na panelu przednim znajduje się **sygnalizacja stanu pracy urządzenia zrealizowana na diodach LED.**

Użytkowanie urządzenia jest bardzo proste, a dzięki zastosowaniu techniki plug&play instalacja przebiega bezproblemowo.

W urządzeniu zastosowano **4 porty PoE** z których każdy umożliwia zasilanie urządzenia docelowego o poborze mocy nieprzekraczającej **30W** (wyjątkiem stanowią pierwszy port z obsługą standardu Hi-PoE, które mogą dostarczać moc na poziomie do 60W).

Dodatkowym atutem switcha PoE Dahua jest **funkcja związana z inteligentnym mechanizmem ochronny, który na bieżąco reguluje pobór zasilania w momencie przeciążenia.**

Jeżeli wszystkie zasilane urządzenia przekroczą wartość 60W, switch automatycznie rozłączy port komunikacyjny o najniższym priorytecie.

Takie rozwiązanie uchroni instalację przed przeciążeniem i zabezpieczy prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie pozostałego sprzętu.

Niezarządzalny przełącznik sieciowy Dahua PFS3006-4ET-60-V2 funkcjonuje w oparciu o **zautomatyzowane systemy rozpoznawania, dostosowywania i zarządzania aktywnymi połączeniami, jak również zapewnia zachowanie najwyższego poziomu wydajności pracy przy najniższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną.**

Dodatkowo instalacja i użytkowanie urządzenia jest bardzo prosta, dzięki zastosowaniu techniki **plug nad play.**



☐ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU SWITCHA :☐

- ✓ Technologia Plug & Play
- ✓ Funkcje chroniące urządzenie przed przeciążeniem
- ✓ Szereg inteligentnych systemów zarządzania połączeniami zapewnia zachowanie najwyższego poziomu wydajności pracy przy najniższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną
- ✓ Transmisja PoE na daleki dystans aż do 250 metrów
- ✓ Zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami
- ✓ Watchdog PoE / Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
- ✓ Kompaktowe wymiary



NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- Interfejs: 4x port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps) 2x port RJ45 UpLink (10/100Mbps)

- Moc zasilacza PoE: 60W (Hi-PoE)

- Przepustowość: 1.8Gbps

- Przełącznik warstwy 2, niezarządzalny

- Funkcje PoE 2.0: Long-Distance 250m (Extend mode), PD Alive (PoE Watchdog) - przełącznik DIP

- Sygnalizacja optyczna LED pracy

- Zabezpieczenia: ESD, przed wyładowaniami

- Typ obudowy: desktop

- Zasilanie: DC 53V (zasilacz w zestawie)

- Całkowity pobór mocy: maks. 60W

- Wymiary: 130x85x26mm (szer./dł./wys.)





