Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:31

Link do produktu: https://alertkam.pl/switch-przemyslowy-poe-pfs3218-16et-135-16-portowy-sfp-dahua-p-2971.html



Switch przemysłowy POE PFS3218-16ET-135 16-portowy SFP DAHUA

Cena brutto	**769,00 zł**
Cena netto	**625,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**2971**
Kod producenta	**PFS3218-16ET-135**
Producent	**DAHUA**
Switche PoE	**Switche PoE z obsługą do 16 portów**

Opis produktu

SWITCH POE PFS3218-16ET-135 16-PORTOWY DAHUA

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

Switch Poe 16 portowy Dahua PFS3218-16ET-135

Przewód zasilający

Zasilacz



SWITCH POE PFS3218-16ET-135 16-PORTOWY DAHUA

PFS3218-16ET-135 to ekonomiczny **switch PoE** marki **Dahua**, wykorzystywany do budowy systemów monitoringu IP.

Przemysłowy switch wyposażony został w **16 portów RJ45 10/100Mbps** z obsługą technologii **PoE 802.3af/at** (power over ethernet) oraz **2 porty RJ45 Uplink 1 Gbps** współdzielone (Combo) z **2 portami na wkładki SFP**.

Urządzenie wspiera standardy IEEE 802.3af, IEEE 802.3at oraz **Hi-PoE** (2 pierwsze porty). W **switchu PFS3218-16ET-135** całkowity budżet zasilania PoE dla podłączonych urządzeń wynosi **135W**.

Dodatkowo przełącznik sieciowy został wyposażony w funkcje takie jak Watchdog PoE, możliwość izolowania portów, QoS dla portów VIP oraz wsparcie dla trybu long-distance 250m.

Na panelu przednim znajduje się sygnalizacja stanu pracy urządzenia zrealizowana na diodach LED.

Użytkowanie urządzenia jest bardzo proste, a dzięki zastosowaniu techniki plug&play instalacja przebiega bezproblemowo.

W urządzeniu zastosowano **szesnaście portów PoE** z których każdy umożliwia zasilanie urządzenia docelowego o poborze mocy nieprzekraczającej **30W** (wyjątkiem stanowią **2 pierwsze porty** z obsługą **standardu Hi-PoE**, które mogą dostarczać moc na poziomie **do 60W**).

Dodatkowym atutem **switcha PoE Dahua** jest funkcja związana z inteligentnym mechanizmem ochronny, który na bieżąco reguluje pobór zasilania w momencie przeciążenia.

Jeżeli wszystkie zasilane urządzenia przekroczą **wartość 135W**, switch automatycznie rozłączy port komunikacyjny o najniższym priorytecie. Takie rozwiązanie uchroni instalację przed przeciążeniem i zabezpieczy prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie pozostałego sprzętu.

Cechą charakterystyczną **switcha Dahua** są wbudowane **2 porty Combo Uplink**, składające się z pracujących równolegle **portów RJ-45** i **portów SFP**.

Gniazda SFP umożliwiają stosowanie switcha w nowoczesnych systemach monitoringu, które do transmisji danych wykorzystują wysokoprzepustowe sieci światłowodowe.

Do podłączenia switcha do sieci światłowodowej konieczne jest zastosowanie odpowiedniego **modułu SFP**. **Należy pamiętać że odpowiadające sobie gniazda RJ-45 i SFP pracują równolegle.**

Jeżeli transmisja odbywa się po porcie SFP, wówczas port RJ-45 jest wyłączony i odwrotnie.



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU SWITCHA :

✔ Technologia Plug & Play

✔ Funkcje chroniące urządzenie przed przeciążeniem

✔ Szereg inteligentnych systemów zarządzania połączeniami zapewnia zachowanie najwyższego poziomu wydajności pracy przy najniższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną

✔Transmisja PoE na daleki dystans aż do 250 metrów

✔Zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami

✔Watchdog PoE / Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia



SPECYFIKACJA:

Porty LAN:	• 16 x RJ45 (2 Hi-PoE + 14 PoE (802.3af/at) - 10/100 Base-T), • 2 x Uplink (RJ45 - 10/100/1000 Base-T / port SFP - 1000 Base-X)
Szybkość transmisji:	• 10 / 100 Mb/s - 16 x Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 x Porty Uplink / 1000 Mb/s - 2 x Porty SFP
Zarządzanie:	

Maksymalna moc wyjściowa:	• 30 W / port PoE • 60 W / port Hi-PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	135 W
Tryby pracy:	• Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 • Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Tablica adresów MAC:	8k
Wybrane cechy:	• Tryb EXTEND • Wbudowany watchdog • Izolacja portów • QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, System
Certyfikaty:	CE
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	3 kg
Wymiary:	440 x 300 x 44 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	**5 lat**





GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkowania przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z

zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.
EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.
EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.
EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.
EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.
EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.