

Link do produktu: <https://alertkam.pl/tani-rejestrator-ip-6-kanalowy-do-6mpx-nvr-106s3-4k-uniarch-by-uniview-p-2555.html>



Tani Rejestrator IP 6-kanałowy do 6Mpx NVR-106S3, 4K Uniarch By Uniview

Cena brutto	215,00 zł
Cena netto	174,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2555
Kod producenta	NVR-106S3
Producent	Uniarch

Opis produktu

Rejestrator IP 6-kanałowy, do 6Mpx NVR-106S3, H.265, 4K, 1x HDD - Uniarch By Uniview

Parametry techniczne:

- Ilość kanałów: 6
- Rozdzielczość nagrywania: do 6 Mpx (4K Ultra HD)
- Bitrate: 64Mbps
- Kompresja wideo: Ultra 265/H.265/H.264
- Wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- Wyjścia audio: 1xRCA
- Porty USB: 2x USB 2.0
- Interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10M/100M
- Podgląd na żywo: oprogramowanie VMS Uniarch Client, przeglądarka WEB, aplikacja mobilna Uniarch
- Protokoły sieciowe: TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP
- Zgodność: ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
- Miejsce na dyski twarde: 1x HDD (do 6TB)
- Zasilanie: 12V DC/2A
- Wymiary: 190mm x 195mm x 42mm
- Waga: ≤1kg

Specyfikacja techniczna:

NVR-106S3	
Video/Audio	
Wejście wideo IP	6
Kompresja wideo	Ultra 265/H.265/H.264
Rozdzielczość nagrywania	6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Bitrate	64/48Mbps
Rodzaje strumieni	• Wideo • Audio&Wideo
Wyświetlanie	
Rozdzielczość wyświetlania	6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Wyjście VGA	1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Wyjście HDMI	1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Audio out	1 wyj. RCA 3.5mm
Synchroniczne odtwarzanie	6 kanałów
Sieć	
Interfejs sieciowy	1x RJ45 10M/100MM
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP
Podgląd zdalny	oprogramowanie VMS Uniarch Client, przeglądarka WEB, aplikacja mobilna Uniarch
Zdalna konfiguracja	oprogramowanie VMS Uniarch Client, przeglądarka WEB, aplikacja mobilna Uniarch
Zgodność	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
Archiwizacja	
Ilość obsługiwanych dysków	1x HDD Sata
Maks. pojemność dysku	do 6TB
Porty USB	2x USB 2.0
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy (bez HDD)	do 7W (bez HDD)
Temp. pracy	-10 °C to 55 °C
Dopuszczalna wilgotność	10% to 90%
Wymiary	190mm × 195mm × 42mm
Waga	≤1kg(bez HDD)