

Link do produktu: <https://alertkam.pl/tasma-samowulkanizujaca-ts-wulkan10-p-9739.html>

TAŚMA SAMOWULKANIZUJĄCA TS- WULKAN/10



Cena brutto	20,47 zł
Cena netto	16,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	TS-WULKAN10
Kod EAN	8012066060944

Opis produktu

Taśma samowulkanizująca TS-WULKAN/10 została wyprodukowana na bazie kauczuku poliizobutylenowego. Taśma znajduje szerokie zastosowanie przy uszczelnianiu połączeń kablowych zarówno w instalacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Prawidłowe ułożenie taśmy zapewnia całkowitą wodoodporność na wodę słodką i morską w bardzo szerokim zakresie temperatur.

Taśma dostarczana jest z przekładką z tworzywa, którą należy usunąć przed nałożeniem taśmy.

Prawidłowa aplikacja taśmy:

Taśma nie posiada kleju, uszczelnienie połączenia jest wynikiem samowulkanizacji kolejnych warstw taśmy.

Powierzchnie, na które nakłada się taśmę, powinny być czyste, suche, pozbawione kurzu, tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń.

Prawidłowa aplikacja polega na owijaniu (bez folii ochronnej) z takim naciąganiem, aby taśma zwęziła się do 2/3 swojej szerokości, a kolejne warstwy były układane za zakładkę 50%. Gwarantuje to ścisłe doleganie taśmy do przedmiotu zabezpieczanego i kolejnych warstw taśmy. Naciąg taśmy przy owijaniu jest bardzo istotny, ponieważ gwarantuje uzyskanie odpowiedniej siły przywierania. W zależności od temperatury otoczenia w ciągu kilku godzin następuje wulkanizacja warstw do siebie, ale nie do podłoża. W temperaturze pokojowej (20°C) pełna wulkanizacja następuje po 24 godzinach.

Długość:	10 m
Grubość:	0.50 mm
Szerokość:	19 mm
Kolor:	Czarny
Materiał:	Kauczuk poliizobutylenowy (PIB)
Gwarancja:	2 lata

