

Link do produktu: <https://alertkam.pl/transformatore-wideo-tr-1dlp2-p-11331.html>

## TRANSFORMATOR WIDEO TR-1DL\*P2



Cena brutto	<b>12,01 zł</b>
Cena netto	<b>9,76 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>2 dni</b>
Numer katalogowy	<b>TR-1DLP2</b>
Kod EAN	<b>5902887011320</b>

### Opis produktu

TR-1DL\*P2 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75 Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 250m @ 720p / 150m @ 1080p (skrętka komputerowa 5e kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu

<b>W opakowaniu:</b>	<b>2 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Standard:	AHD - 8 Mpx 4K UHD, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia:	1
Liczba kanałów:	250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e
Zasięg wideo:	150m @ CVBS - PAL, NTSC - UTP kat. 5e
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	4.43 MHz @ 0.31 dB 11 MHz @ 0.49 dB 21 MHz @ 0.75 dB 38 MHz @ 1.07 dB 42 MHz @ 1.08 dB 67.5 MHz @ 1.41 dB
Tłumienie:	Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą
CMRR (dB @ 5MHz):	50 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	BNC Wtyk na przewodzie
Typ złącza symetrycznego:	Zaciski sprężynowe
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	

---

Waga:

0.024 kg

Wymiary:

44 x 17 x 19 mm

Gwarancja:

**Dożywotnia gwarancja**