Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:26

Link do produktu: https://alertkam.pl/transformator-wideo-tr-1dp2-p-11328.html



TRANSFORMATOR WIDEO TR-1D*P2

Cena brutto	**11,09 zł**
Cena netto	**9,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**TR-1DP2**
Kod EAN	**5902887011313**

Opis produktu

TR-1D*P2 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowejUrządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-)Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu

W opakowaniu:	**2 szt. Podana cena za opakowanie**
Standard:	AHD - 8 Mpx 4K UHD, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD,
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	1
Zasięg wideo:	250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	1 Vpp
Tłumienie:	4.43 MHz @ 0.43 dB 11 MHz @ 0.65 dB 21 MHz @ 0.93 dB 38 MHz @ 1.54 dB 42 MHz @ 1.90 dB 67.5 MHz @ 2.10 dB Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą
CMRR (dB @ 5MHz):	60 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	BNC Wtyk na przewodzie 0.09 m
Typ złącza symetrycznego:	Zaciski kablowe
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	

Waga:	0.018 kg
Wymiary:	16 x 15 x 43 mm
Gwarancja:	**Dożywotnia gwarancja**