

Link do produktu: <https://alertkam.pl/wideodomofon-ip-wifi-caly-zestaw-hikvision-czarny-p-1655.html>

WIDEODOMOFON IP WiFi CAŁY ZESTAW HIKVISION CZARNY



Cena brutto	1 249,00 zł
Cena netto	1 015,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1655
Kod producenta	DS-KV8113-WME1/FLUSH
Producent	HIKVISION IP

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy IP - Czarny Monitor 7" LCD + Stacja zewnętrzna kamerą FullHD 144° + Karta SD 32Gb + Breloki zbliżeniowe.

Jednorodzinny zestaw **wideodomofonowy IP** marki **Hikvision** to świetne rozwiązanie dla klientów poszukujących **nowoczesnych i designerskich** rozwiązań dla systemów kontroli wejścia na teren posesji.

W skład zestawu wchodzi:

- **Stacja bramowa** z kamerą 2 Mpx FullHD oraz czytnikiem zbliżeniowym, umożliwiającą komunikację głosową oraz otwarcie bramy za pomocą karty lub breloka
- **Monitora wewnętrznego**, umożliwiającego sterowanie otwarciem bramy, podgląd obrazu z kamery oraz zdalnym dostępem poprzez aplikację na smartfonie
- **Karta microSD 32 Gb** do prowadzenia zapisu nagrań wideodomofonu w przypadku naszej nieobecności
- **3x Breloki zbliżeniowe** do otwierania zamka poprzez zbliżenie do czytnika w panelu bramowym.

Stacja bramowa DS-KV6113-WPE1

DS-KV6113-WPE1 to jest panelem zewnętrznym wideodomofonów IP **Hikvision**. Urządzenie wyposażone jest w kamerę o rozdzielczości 2 Mpx (**Full HD**), dwukierunkowego systemu komunikacji głosowej oraz przycisku wywołania i **czytnika zbliżeniowego** kart i breloków.

Najważniejsze cechy:

- Kamera **FullHD CMOS 2Mpx**
- Kąt nagrywania: **129 stopni**
- Podświetlenie: **LED**
- Wyjścia przekaźnikowe: **1x**
- Wejścia alarmowe: **4**
- Funkcje obrazu : **BLC, DNR, True WDR**
- Kompresja wideo: **H.264**
- Komunikacja WiFi: **Tak, wbudowany moduł**
- Zasilanie: **PoE DC 12V**
- Klasa szczelności: **IP65**
- Obudowa: **polimer ABS**
- Montaż: **natynkowy**

Monitor wideodomofonu Hikvision DS-KH6320-WTE1

DS-KH6320-TE1 to wewnętrzny panel wideodomofonu IP marki Hikvision. Monitor pozwala na **komunikację** z zewnętrzną stacją bramową, przekierowanie połączeń na telefon (w aplikacji) oraz wyświetlanie obrazu z kamery panelu zewnętrznego, a także obrazu z systemu **monitoringu IP**.

Najważniejsze cechy:

- Wbudowany **mikrofon**,
- Wbudowane **głośniki**,
- **Komunikacja** dwukierunkowa,
- Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,
- Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,
- **Współpraca z kamerami** IP Hikvision,
- Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami,
- Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka
- Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo
- Obsługa kart microSD max. 32 GB
- Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania **iVMS4200**.
- Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją **Hik-Connect** dla urządzeń mobilnych

Karta pamięci microSD 32GB

Karta SD przeznaczona do zapisu wideo oraz zdjęć w wideodomofonie.

Najważniejsze cechy:

- **Pojemność:** 32 GB CLASS 10 UHS-I
- **Szybkość odczytu:** 100 MB/s
- **Szybkość zapisu:** 20 MB/s
- **Wymiary:** 11 mm x 15 mm x 1 mm
- **Zabezpieczenie:** Przełącznik blokady zapisu
- **Format zapisu danych:** FAT 32
- **Adapter SD** w zestawie

Breloki zbliżeniowe Mifare

W zestawie otrzymasz 3 sztuki breloka zbliżeniowego, pozwalające na otwieranie zamka poprzez zbliżenie do czytnika w panelu bramowym.

Najważniejsze cechy:

- Standard pracy: **13.56Mhz Mifare**
- Materiał: **tworzywo ABS**

Druga generacja wideodomofonów Hikvision

Druga generacja wideodomofonów od Hikvision to urządzenia cechujące się nowoczesnym designem, wysokiej klasy jakością wykonania oraz szerokim zastosowaniem funkcji.

Nowoczesny system wideodomofonów marki Hikvision oparty jest o niezależne moduły, pozwalające na **swobodną rozbudowę** i dobór funkcji systemu do indywidualnych potrzeb użytkowników, a także profilu obiektu.

Połączenie przez WiFi

Stacja bramowa posiada wbudowany **moduły WiFi** - oznacza to iż system oparty o nią urządzenia może być połączony:

1. **beprzewodowo** - przez WiFi i zasilanie lokalne
2. **przewodowo** - przez switch PoE i przewód typu skrętka

Dzięki temu zestaw jest idealnym wyborem również dla osób nieposiadających przygotowanego okablowania !

Otwieranie i rozmowa przez aplikację

Wideodomofony IP firmy Hikvision mogą być obsługiwane przez dedykowaną aplikację mobilną **Hik-Connect**. Aplikacja pozwala na:

- podgląd obrazu z kamery w czasie rzeczywistym
- odtwarzanie nagrań i powiadomień
- prowadzenie rozmów z osobą dzwoniącą,
- sterowanie wejściem

Aplikacja mobilna Hik-Connect jest dostępna zarówno na urządzenia z systemem **Android jak i iOS**.

Obsługa wideodomofonu w aplikacji Hik-Connect

Systemy IP firmy Hikvision mogą być obsługiwane przez dedykowaną aplikację mobilną **Hik-Connect**. Aplikacja pozwala na:

- **zdalny podgląd obrazu z kamery wideodomofonu w czasie rzeczywistym**
- **odtwarzanie nagrań i powiadomień**
- **prowadzenie rozmów z osobą dzwoniącą**
- **sterowanie wejściem**
- **zapis historii zdarzeń w obrębie systemu.**

Aplikacja Hik-Connect jest uniwersalnym centrum zarządzania dla systemów IP Hikvision, można dzięki niej również zarządzać monitoringiem oraz alarmami. Program jest dostosowany do systemu operacyjnego **Android jak i ios**