

Link do produktu: <https://alertkam.pl/wielofunkcyjny-tester-do-monitoringi-i-kamer-ip-oraz-analog-cctv-cs-h7-50h-p-2588.html>



## WIELOFUNKCYJNY TESTER DO MONITORINGI I KAMER IP ORAZ ANALOG CCTV CS-H7-50H

Cena brutto	<b>1 499,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 218,70 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>2 dni</b>
Numer katalogowy	<b>2588</b>
Kod producenta	<b>CS-H7-50H</b>
Producent	<b>ALERTKAM</b>

### Opis produktu

#### WIELOFUNKCYJNY TESTER DO MONITORINGI I KAMER IP ORAZ ANALOG CCTV CS-H7-50H.

Wielofunkcyjny tester kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP, kamer analogowych, Speed Dome (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu instalacji CCTV.

#### Szukaj podobnych

Standard wizji:	<ul style="list-style-type: none"> <li>AHD - 8 Mpx,</li> <li>HD-CVI - 8 Mpx,</li> <li>HD-TVI - 8 Mpx,</li> <li>TCP/IP - 4K,</li> <li>CVBS - PAL / NTSC</li> </ul>
Wyświetlacz:	5 " - pojemnościowy ekran dotykowy - 1920 x 1080 px
Wejście Video:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Gniazdo BNC,</li> <li>1 szt. HDMI</li> <li>1 szt. VGA</li> </ul>
Wyjście Video:	
Port LAN:	2 szt. - Współpraca z kamerami i switchami PoE
Wejście Audio:	1 szt. Mini Jack
Wyjście Audio:	
Miernik poziomu sygnału wideo:	
Generator sygnału wideo:	
Porty szeregowo:	RS-485
Protokoły:	Obsługa ponad 30 protokołów RS485 Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Liliin-FAST,

	Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, MINKING B01, ALEC
Prędkość transmisji:	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s
Test skrętki lub linii telefonicznej:	Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45
Test linii RS-485, RS-232:	Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecymalnie)
Moduł Wi-Fi:	2.4 GHz
Identyfikacja przewodu w wiązce:	
Test audio:	
Multimetr cyfrowy:	
Pomiar mocy optycznej:	
VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych:	
Reflektometr TDR:	Wykrywanie i lokalizacja miejsca przzerwania kabla (tylko UTP)
Praca jako źródło zasilania:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 3 A</li> <li>• 48 V (PoE, LAN), 25.5 W</li> </ul>
Zasilanie bateryjne:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akumulator Li-Ion 7.4 V / 3350 mAh</li> <li>• 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)</li> </ul>
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	max. 6 godz.
Obsługa:	Menu graficzne - sterowanie dotykowe
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Test kamer AHD</li> <li>• Test kamer HD-CVI</li> <li>• Test kamer HD-TVI</li> <li>• Test kamer PAL/NTSC</li> <li>• Test kamer IP - Obsługiwane metody kompresji obrazu : H.265, H.264, MJPEG</li> <li>• Obsługa formatu : 5 Mpx, 16 : 9 HD-CVI, DAHUA</li> <li>• Wyszukiwanie i podgląd kamer IP zgodnych z Onvif</li> <li>• Wirtualny IPC</li> <li>• Kalkulator Bitrate</li> <li>• DH test tool</li> <li>• Hik test tool</li> <li>• UNV Test Tool</li> <li>• HuaWei Tool</li> <li>• Sterowanie obrotnikami i kamerami PTZ (speed dome)</li> <li>• Podgląd z kamer IP za pomocą wbudowanych aplikacji - iVMS-4500 HD, EZView, gDMSS HD Lite, XMEye, MEye, Fseye</li> <li>• Wbudowana przeglądarka internetowa - Google Chrome</li> <li>• Monitorowanie połączeń LAN</li> <li>• Skaner adresów IP</li> <li>• PING - testowanie łącza za pomocą pakietów ICMP</li> <li>• Wykrywanie podłączonego portu w switchu</li> <li>• Tester skrętki komputerowej</li> <li>• Współpraca z kamerami i switchami PoE</li> <li>• Miernik zasilania PoE</li> <li>• Źródło zasilania DC 12V / 48V</li> <li>• Data monitor - monitor portu szeregowego RS-485</li> <li>• Test audio</li> </ul>

---

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hotspot - Wi-Fi</li><li>• Zapis wideo na kartę micro SD z możliwością odtwarzania (brak w zestawie)</li><li>• Odtwarzanie nagrań</li><li>• Kalkulator</li><li>• Wbudowana latarka</li></ul>
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	30 % ... 90 %
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	184 x 110 x 40 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Gwarancja:	2 lata