Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:06

Link do produktu: https://alertkam.pl/wtyk-kompresyjny-f68-zac-plat-p-8645.html

WTYK KOMPRESYJNY F/6.8-ZAC-PLAT



Cena brutto	**1,93 zł**
Cena netto	**1,57 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**F6.8-ZAC-PLAT**
Kod EAN	**5907634590035**

Opis produktu

Złącze zostało tak skonstruowane że po zaciśnięciu staje się szczelne dla wodyW procesie zaciskania następuje obkurczenie (poprzez nasunięcie mosiężnej, stożkowej tulei) elementu złącza z tworzywa sztucznego na płaszczu przewoduMateriał z której zbudowana jest plastikowa tuleja to chroniony patentem Delrin znanej z jakości swoich wyrobów firmy DuPontJest on odporny na promieniowanie UV, swoje właściwości fizyczne zachowuje zarówno w bardzo wysokich jak i niskich temperaturachPonieważ części metalowe wykonane są z niklowanego mosiądzu złącze jest całkowicie odporne na korozję

Złącze posiada pełen pierścień, który w wyniku procesu kompresji złącza (ściśnięcia wzdłużnego, poosiowego) uwypukla się do wewnątrzWymiary są tak dobrane, że po kompresji, złącze zaciska się na oponie kabla z siłą na tyle dużą, że zerwanie złącza z przewodu jest niemożliwe i na tyle małą, że nie uszkadzają struktury kabla

Porównując to złącze z innymi należy zaznaczyć iż szybkość, pewność montażu i stabilność wykonanego połączenia równoważą cenę tego złącza

Rodzaj złącza:	"F" Wtyk
Mocowanie elementów złącza:	Mocowanie kompresyjne
Przeznaczenie:	Kabel koncentryczny
Zakres częstotliwości:	0 GHz ... 3 GHz
VSWR:	
Impedancja:	75 Ω
Tłumienie odbić:	30 dB
Mocowanie żyły:	
Średnica kabla:	max. 6.8 mm
Ekranowanie przy 1GHz:	100 dB
Mocowanie ekranu:	Mocowanie kompresyjne
Tuleja plastikowa:	DuPont Delrin 527UV*
Materiał:	Mosiądz (pokryty niklem)
Uszczelka:	EPDM
Wodoszczelność:	
Przykładowe zastosowanie:	Triset113

Wybrane cechy: