

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zasilacz-awaryjny-ups-at-ups2000r-rack-2000va-east-p-2513.html>

ZASILACZ AWARYJNY UPS AT-UPS2000R-RACK 2000VA EAST



Cena brutto	1 267,00 zł
Cena netto	1 030,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	2513

Opis produktu

ZASILACZ UPS AT-UPS2000R-RACK 2000 VA EAST

Zasilacz UPS AT-UPS2000R-RACK został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19".

Zasilacze typu line-interactive na bieżąco analizują napięcie, częstotliwość i kąt przesunięcia fazowego, a także filtrują napięcie przekazywane do podłączonych urządzeń. W momencie wykrycia awarii sieci, zasilacz natychmiast przełącza się w **autonomiczny tryb pracy** i kontynuuje zasilanie sprzętu przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w wewnętrznych akumulatorach.

Urządzenie **współpracuje z zasilaczami** posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC).

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc czynna:	390 W
Moc pozorna:	650 VA
Napięcie wejściowe:	165 V ... 275 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm$ 10 % (aproksymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Czas przełączenia:	$\leq$ 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	8 godz.
Akumulator:	1 szt. - 12V/7Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	• 19 minut @ 100 W • 6 minut @ 200 W • 2 minuty @ 300 W
Liczba wyjść:	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Zabezpieczenia:	• Bezpiecznik topikowy • Przeciwpzepięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa • Ochrona przed przeładowaniem • Filtr linii telefonicznej
Sygnalizacja stanu pracy:	• Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, • Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	• Automatyczny regulator napięcia AVR • Współpraca z agregatami prądotwórczymi • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie • Wbudowany filtr EMI, RFI • Konfigurowalny alarm
Przeznaczenie:	• systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy:	Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga:	4.3 kg
Wymiary:	290 x 110 x 145 mm
Producent / Marka:	EAST