

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zasilacz-awaryjny-ups-at-ups2000s-rt-2000va-east-p-2514.html>



ZASILACZ AWARYJNY UPS AT-UPS2000S-RT 2000VA EAST

Cena brutto	1 737,15 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 412,32 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	2 dni
--------------	--------------

Numer katalogowy	2514
------------------	-------------

Opis produktu

ZASILACZ AWARYJNY UPS AT-UPS2000S-RT 2000VA EAST

Zasilacz UPS **AT-UPS2000S-RT-RACK** został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19".

Zasilacze typu **line-interactive** na bieżąco **analizują napięcie**, częstotliwość i kąt przesunięcia fazowego, a także filtrują napięcie przekazywane do podłączonych urządzeń. W momencie wykrycia awarii sieci, zasilacz natychmiast przełącza się w **autonomiczny tryb pracy** i kontynuuje zasilanie sprzętu przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w wewnętrznych akumulatorach.

Urządzenie **współpracuje z zasilaczami** posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC).

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ zasilacza:	Line-interactive
Moc czynna:	1600 W
Moc pozorna:	2000 VA
Napięcie wejściowe:	230 V AC $\pm$ 25 %
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm$ 10 % (czysta sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Regulacja napięcia:	—
Regulacja częstotliwości:	—
Czas przełączenia:	$\leq$ 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	8 godz.
Akumulator:	3 x 12V/9Ah AGM
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	• 67 minut @ 100 W, • 37 minut @ 200 W, • 27 minut @ 300 W, • 17 minut @ 400 W, • 12 minut @ 500 W, • 10 minut @ 600 W, • 8 minut @ 700 W, • 6.5 minuty @ 800 W, • 5 minut @ 900 W, • 4 minuty @ 1000 W, • 2.5 minuty @ 1200 W
Liczba wyjść:	6 szt. - 3 x CEE 7/3 (Schuko), 3 x IEC C13
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Zabezpieczenia:	• Bezpiecznik topikowy • Przeciwzwarciove • Przeciążeniowe • Przeciwpzepięciowe - RJ45 • Filtr Ethernet • Filtracja napięcia wyjściowego • Filtr przeciwzakłóceńowy - EMI/RFI
Sygnalizacja stanu pracy:	• Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia, Diody LED, • Sygnalizacja dźwiękowa

Wybrane cechy:	• Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność • Funkcja COLD START do manualnego załączenia zasilania z akumulatora • Automatyczny regulator napięcia AVR • Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. • 2 x RJ45 - Wejście / Wyjście • Port USB 2.0 - Dostęp z komputera PC • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart (w zestawie) • Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa • Wbudowany filtr EMI, RFI • Slot na kartę sieciową • Możliwość montażu w szafie Rack 19" • Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)
Przeznaczenie:	• systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy:	2 w 1 (Rack / Tower)
Temperatura pracy / wilgotność względna:	5 °C ... 40 °C / $\leq$ 93 % (bez kondensacji)
Waga:	21 kg
Wymiary:	440 x 132 x 410 mm ; RACK 19", 3U
Producent / Marka:	EAST