

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zasilacz-awaryjny-ups-at-ups3000rt2-rack-3000va-p-2516.html>



ZASILACZ AWARYJNY UPS AT-UPS3000RT/2-RACK 3000VA

Cena brutto	5 322,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	4 326,83 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	2 dni
--------------	--------------

Numer katalogowy	2516
------------------	-------------

Opis produktu

ZASILACZ UPS AT-UPS3000RT/2-RACK 3000 VA EAST

Zasilacz **UPS AT-UPS3000RT/2-RACK** został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. **Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19"**.

Urządzenie jest **zasilaczem typu online** i zapewnia zaawansowany tryb pracy w **całkowitej separacji** od zewnętrznej sieci zasilającej. Dzięki temu całkowicie izoluje podłączone do siebie urządzenia i realizuje w praktyce funkcję **prewencyjnej ochrony** przed zjawiskami towarzyszącymi dynamicznym zmianom parametrów sieci. Zasilacze te generują na wyjściu prąd transferowany z baterii, która jest nieustannie ładowana.

Urządzenie **współpracuje z zasilaczami** posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC).

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ zasilacza:	Online
Moc czynna:	2700 W
Moc pozorna:	3000 VA
Napięcie wejściowe:	230 V AC $\pm$ 25 %
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm$ 5 % (czysta sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz
Regulacja napięcia:	$\pm$ 1 %
Regulacja częstotliwości:	—
Czas przełączenia:	4 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	8 godz.
Akumulator:	8 x 12V/9Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	• 120 minut @ 200 W, • 60 minut @ 400 W, • 40 minut @ 600 W, • 25 minut @ 800 W, • 20 minut @ 1000 W, • 12.5 minuty @ 1200 W, • 9 minut @ 1600 W, • 7.5 minuty @ 1800 W, • 6.5 minuty @ 2000 W, • 5 minut @ 2400 W, • 4 minuty @ 2700 W
Liczba wyjść:	• 1 szt. CEE 7/3 (Schuko), • 2 szt. IEC-320 C13
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Zabezpieczenia:	• Bezpiecznik topikowy • Przeciwwprzebiegiowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa • Wyłącznik EPO (Emergency power off) • Filtr Ethernet
Sygnalizacja stanu pracy:	• Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia, • Sygnalizacja dźwiękowa

Wybrane cechy:	• Automatyczny regulator napięcia AVR • Funkcja "zimnego startu" • Współpraca z agregatami prądotwórczymi • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie • Wbudowany filtr EMI, RFI • Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność • Automatyczny system diagnostyki UPS • Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. • Port komunikacyjny USB/RS-232
Przeznaczenie:	• systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy:	2 w 1 (Rack / Tower)
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ~ 90 % (bez kondensacji)
Waga:	38.4 kg
Wymiary:	2 szt. : 440 x 85 x 468 mm RACK 19", 2U
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata