

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zasilacz-ups-at-ups1000-lcd-1000-va-east-p-2509.html>



ZASILACZ UPS AT-UPS1000-LCD 1000 VA EAST

Cena brutto	1 749,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 421,95 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	2 dni
--------------	--------------

Numer katalogowy	2509
------------------	-------------

Opis produktu

ZASILACZ UPS AT-UPS1000-LCD 1000 VA EAST.

Zasilacz UPS **AT-UPS1000-LCD** został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej.

Urządzenie jest **zasilaczem typu online** i zapewnia zaawansowany tryb pracy w całkowitej separacji od zewnętrznej sieci zasilającej. Dzięki temu całkowicie izoluje podłączone do siebie urządzenia i realizuje w praktyce **funkcję prewencyjnej ochrony** przed zjawiskami towarzyszącymi dynamicznym zmianom parametrów sieci. Zasilacze te generują na wyjściu prąd transferowany z baterii, która jest nieustannie ładowana.

Urządzenie **współpracuje z zasilaczami** posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC).

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ zasilacza:	Online
Moc czynna:	900 W
Moc pozorna:	1000 VA
Napięcie wejściowe:	230 V $\underline{AC}$ $\pm$ 25 %
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V $\underline{AC}$ $\pm$ 5 % (czysta sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Regulacja napięcia:	$\pm$ 1 %
Regulacja częstotliwości:	—
Czas przełączenia:	0 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	8 godz.
Akumulator:	3 szt. - 12V/7Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	• 45 minut @ 100 W, • 12 minut @ 300 W, • 7 minut @ 500 W
Liczba wyjść:	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Zabezpieczenia:	• Bezpiecznik topikowy • Przeciwpzepięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa • Ochrona przed przeładowaniem • Wyłącznik EPO (Emergency power off) • Filtr Ethernet
Sygnalizacja stanu pracy:	• Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia, • Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	• Automatyczny regulator napięcia AVR • Funkcja "zimnego startu" • Współpraca z agregatami prądotwórczymi • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie • Wbudowany filtr EMI, RFI • Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność • funkcja autodiagnostyki • Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. • Port komunikacyjny USB/RS-232