

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zasilacz-ups-at-ups1500-lcd-1500-va-east-p-2510.html>



ZASILACZ UPS AT- UPS1500-LCD 1500 VA EAST

Cena brutto	919,00 zł
Cena netto	747,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	2510

Opis produktu

ZASILACZ UPS AT-UPS1500-LCD 1500 VA EAST

Zasilacz UPS AT-UPS1500-LCD został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej.

Zasilacze typu line-interactive na bieżąco **analizują napięcie, częstotliwość i kąt przesunięcia fazowego**, a także **filtrują napięcie** przekazywane do podłączonych urządzeń. W momencie wykrycia awarii sieci, zasilacz natychmiast przełącza się w autonomiczny tryb pracy i kontynuuje zasilanie sprzętu przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w wewnętrznych akumulatorach.

Urządzenie **współpracuje z zasilaczami** posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC).

PARAMETRY TECHNICZNE

<u>Moc czynna:</u>	900 W
<u>Moc pozorna:</u>	1500 VA
Napięcie wejściowe:	230 V <u>AC</u> ± 25 %
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V <u>AC</u> ± 10 % (aprosymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz ± 1 %
Regulacja napięcia:	–
Regulacja częstotliwości:	–
Czas przełączenia:	2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	6 ... 8 godz.
Akumulator:	2 szt. - 12V/8Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	<ul style="list-style-type: none"> • 37.5 minuty @ 100 W, • 19 minut @ 200 W, • 11.5 minuty @ 300 W, • 4.5 minuty @ 500 W, • 1.5 minuty @ 800 W
Liczba wyjść:	3 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpiecznik topikowy • <u>Przeciwzwarciowe</u> • <u>Przeciążeniowe</u> • Przeciwpzepięciowe - <u>RJ45</u> • Ochrona przed przeładowaniem • ochrona przed rozładowaniem • Filtracja napięcia wyjściowego • Filtr przeciwzakłóceńowy - EMI/RFI
Sygnalizacja stanu pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, • Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Doskonale mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność • Funkcja COLD START do manualnego załączenia zasilania z akumulatora • Automatyczny regulator napięcia AVR • Automatyczne ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia • funkcja autodiagnostyki • 2 x <u>RJ45</u> - Wejście / Wyjście • <u>Port USB 2.0</u> - Dostęp z komputera PC • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart (w zestawie) • Konfigurowalny alarm • Wbudowany filtr EMI, RFI • Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)