Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:01

Link do produktu: https://alertkam.pl/zasilacz-ups-at-ups1500-lcd-1500-va-east-p-2510.html



ZASILACZ UPS AT-UPS1500-LCD 1500 VA EAST

Cena brutto	**919,00 zł**
Cena netto	**747,15 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**2510**

Opis produktu

ZASILACZ UPS AT-UPS1500-LCD 1500 VA EAST

Zasilacz UPS AT-UPS1500-LCD został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej.

Zasilacze typu line-interactive na bieżąco **analizują napięcie, częstotliwość i kąt przesunięcia fazowego**, a także **filtrują napięcie** przekazywane do podłączonych urządzeń. W momencie wykrycia awarii sieci, zasilacz natychmiast przełącza się w autonomiczny tryb pracy i kontynuuje zasilanie sprzętu przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w wewnętrznych akumulatorach.

Urządzenie **współpracuje z zasilaczami** posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC).

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc czynna:	900 W
Moc pozorna:	1500 VA
Napięcie wejściowe:	230 V AC ± 25 %
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC ± 10 % (aproksymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz ± 1 %
Regulacja napięcia:	–
Regulacja częstotliwości:	–
Czas przełączenia:	2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	6 ... 8 godz.
Akumulator:	2 szt. - 12V/8Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	• 37.5 minuty @ 100 W, • 19 minut @ 200 W, • 11.5 minuty @ 300 W, • 4.5 minuty @ 500 W, • 1.5 minuty @ 800 W
Liczba wyjść:	3 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Zabezpieczenia:	• Bezpiecznik topikowy • Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Przeciwprzepięciowe - RJ45 • Ochrona przed przeładowaniem • ochrona przed rozładowaniem • Filtracja napięcia wyjściowego • Filtr przeciwzakłóceniowy - EMI/RFI
Sygnalizacja stanu pracy:	• Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, • Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	• Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność • Funkcja COLD START do manualnego załączenia zasilania z akumulatora • Automatyczny regulator napięcia AVR • Automatyczne ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia • funkcja autodiagnostyki • 2 x RJ45 - Wejście / Wyjście • Port USB 2.0 - Dostęp z komputera PC • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart (w zestawie) • Konfigurowalny alarm • Wbudowany filtr EMI, RFI • Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)