

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zasilacz-ups-at-ups3000rt2-rack-3000-va-east-p-7256.html>

## ZASILACZ UPS AT-UPS3000RT/2-RACK 3000 VA EAST

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 982,68 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>3 237,95 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>           |
| Czas wysyłki     | <b>2 dni</b>              |
| Numer katalogowy | <b>AT-UPS3000RT2-RACK</b> |
| Kod EAN          | <b>5904194151089</b>      |
| Producent        | <b>EAST</b>               |

### Opis produktu

Zasilacz UPS AT-UPS3000RT/2-RACK został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19".

Urządzenie jest zasilaczem typu online i zapewnia zaawansowany tryb pracy w całkowitej separacji od zewnętrznej sieci zasilającej. Dzięki temu całkowicie izoluje podłączone do siebie urządzenia i realizuje w praktyce funkcję prewencyjnej ochrony przed zjawiskami towarzyszącymi dynamicznym zmianom parametrów sieci. Zasilacze te generują na wyjściu prąd transferowany z baterii, która jest nieustannie ładowana.

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ zasilacza:                         | Online                                |
| Moc czynna:                            | 2700 W                                |
| Moc pozorna:                           | 3000 VA                               |
| Napięcie wejściowe:                    | 230 V AC $\pm$ 25 %                   |
| Częstotliwość wejściowa:               | 50 / 60 Hz (auto wykrywanie)          |
| Napięcie wyjściowe:                    | 230 V AC $\pm$ 5 % (czysta sinusoida) |
| Częstotliwość wyjściowa:               | 50 / 60 Hz                            |
| Regulacja napięcia:                    | $\pm$ 1 %                             |
| Regulacja częstotliwości:              |                                       |
| Czas przełączenia:                     | 4 ms                                  |
| Czas ładowania (do poziomu 90%):       | 8 godz.                               |
| Akumulator:                            | 8 x 12V/9Ah                           |
| Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: |                                       |