

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-do-monitoringu-kitnvr1104hs-w-s24-f22-wi-fi-4-kanaly-hdd-1tb-1080p-28-mm-imou-p-5117.html>



## ZESTAW DO MONITORINGU KIT/NVR1104HS-W- S2/4-F22 Wi-Fi, 4 KANAŁY HDD 1TB - 1080p 2.8 mm IMOU

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 339,02 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>1 088,63 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>               |
| Czas wysyłki     | <b>2 dni</b>                  |
| Numer katalogowy | <b>KITNVR1104HS-W-S24-F22</b> |
| Kod EAN          | <b>6971927230983</b>          |
| Producent        | <b>IMOU</b>                   |

### Opis produktu

Zestaw do monitoringu składa się z 4 kamer, rejestratora Wi-Fi IMOU z dyskiem twardym 1TB, oraz 4 zasilaczy DC 12V/0.5A do niezależnego zasilania kamer

Rejestrator sieciowy posiadający możliwość pracy z kamerami Wi-Fi IMOU obsługującymi standardy 802.11 b/g/nMenu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080pZastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 mKamera spełnia klasę szczelności IP67

#### REJESTRATOR:

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Standard:                   | TCP/IP                                      |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 1080p - 1920 x 1080 px                 |
| Wyjścia wideo:              | 1 szt. HDMI<br>1 szt. VGA                   |
| Obsługa audio:              | 4 Kanały - Audio z kamer                    |
| Wejścia audio:              | 1 szt. CINCH                                |
| Wyjścia audio:              | 1 szt. CINCH                                |
| Metoda kompresji obrazu:    | Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 |
| Przepływność (bitrate):     | max. 40 Mb/s<br>max. 16 Mb/s Wi-Fi          |

---

Obsługiwane dyski twarde: