

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-do-monitoringu-tiandy-nvr05-5ipcb-5-kamer-rejestrator-tiandy-p-3233.html>



ZESTAW DO MONITORINGU TIANDY-NVR05-5IPCB 5 KAMER + REJESTRATOR TIANDY

Cena brutto	4 268,72 zł
Cena netto	3 470,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	TC-R3105 SPECIBLEUV1.1-TIANDY-NVR05-5IPCB
Producent	APTI

Opis produktu

Kompletny zestaw do monitoringu składający się z 5 kamer, rejestratora oraz switcha PoE

Zestaw składa się z rejestratora, dysku twardego o pojemności 1 TB, 5 kamer tubowych, switcha PoE, skrętki komputerowej o długości 100 m, kompletu wtyków RJ45 oraz zaciskarki

Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

W zestawie:	
Kamery:	5 szt. TC-C34QN SPEC:I3/E/Y/2.8MM/V5.0
Rejestrator:	1 szt. TC-R3105 SPEC:I/B/L/EU/V1.1
Dysk twardey:	1 szt. HDD-ST1000VX013
Switch:	1 szt. APTI-POE0802G-120W-V2
Uchwyt kamery:	5 szt. TC-P54BM SPEC:V5/V3.0
Skrętka komputerowa:	100 m PFM920I-5EUN/100M
Zaciskarka:	1 szt. HT-240T
Wtyk RJ-45:	100 szt. RJ45T

REJESTRATOR:

Model:	TC-R3105 SPEC:I/B/L/EU/V1.1
Standard:	IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 6 Mpx
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA

Obsługa audio:	5 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	
Wyjścia audio:	
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
ONVIF:	
Przepływność (bitrate):	max. 60 Mb/s
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.3
RTSP URL:	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Dostęp z telefonu komórkowego:	