

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-do-monitoringu-tiandy-nvr10-10ipcb-10-kamer-rejestrator-tiandy-p-3234.html>



## ZESTAW DO MONITORINGU TIANDY-NVR10-10IPCB 10 KAMER + REJESTRATOR TIANDY

Cena brutto	<b>7 016,45 zł</b>
Cena netto	<b>5 704,43 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>2 dni</b>
Numer katalogowy	<b>TC-R3110 SPECIBLEUV1.1-TIANDY-NVR10-10IPCB</b>
Producent	<b>APTI</b>

### Opis produktu

Kompletny zestaw do monitoringu składający się z 10 kamer, rejestratora oraz switcha PoE

Zestaw składa się z rejestratora, dysku twardego o pojemności 2 TB, 10 kamer tubowych, switcha PoE, skrętki komputerowej o długości 200 m, kompletu wtyków RJ45 oraz zaciskarki

Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

W zestawie:	
Kamery:	10 szt. <a href="#">TC-C34QN SPEC:I3/E/Y/2.8MM/V5.0</a>
Rejestrator:	1 szt. <a href="#">TC-R3110 SPEC:I/B/L/EU/V1.1</a>
Dysk twardey:	1 szt. <a href="#">HDD-ST2000VX017</a>
Switch:	1 szt. <a href="#">APTI-POE1602G-240W</a>
Uchwyt kamery:	10 szt. <a href="#">TC-P54BM SPEC:V5/V3.0</a>
Skrętka komputerowa:	200 m <a href="#">PFM920I-5EUN/100M</a>
Zaciskarka:	1 szt. <a href="#">HT-240T</a>
Wtyk RJ-45:	100 szt. <a href="#">RJ45T</a>

#### REJESTRATOR:

Model:	<a href="#">TC-R3110 SPEC:I/B/L/EU/V1.1</a>
Standard:	IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 6 Mpx
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA

---

Obsługa audio:	Audio z kamer
Wejścia audio:	
Wyjścia audio:	
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
ONVIF:	
Przepływność (bitrate):	max. 60 Mb/s
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.3
RTSP URL:	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Dostęp z telefonu komórkowego:	