Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:35

Link do produktu: https://alertkam.pl/zestaw-konwerterow-utp-2-wire-do-transmisji-lanpoe-eth-2wire-a-set-komplet-2-szt-atte-p-3806.html



ZESTAW KONWERTERÓW UTP / 2-WIRE DO TRANSMISJI LAN+POE ETH-2WIRE-A-SET KOMPLET 2 SZT ATTE

Cena brutto	**574,74 zł**
Cena netto	**467,27 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**ETH-2WIRE-A-SET**
Kod EAN	**5902143691617**
Producent	**ATTE**

Opis produktu

Zestaw ETH-2WIRE-A-SET składa się z modułów nadajnika i odbiornika, służy do transmisji danych Ethernet oraz zasilania PoE z wykorzystaniem 2 przewodów, np. jednej pary skrętki UTP

Urządzenia umożliwiają montaż kamer lub innych urządzeń IP PoE w miejscach, gdzie wymiana istniejącego okablowania jest niemożliwa bądź nieopłacalnaModuł ETH-2wire-A-TX zasilany jest z dowolnego switcha PoE (port RJ45) a następnie za pośrednictwem 2 przewodów, umożliwia dwukierunkową komunikację sieciową oraz zasilanie modułu ETH-2wire-A-RXKamerę bądź inny odbiornik PoE można dołączyć do portu RJ45 modułu ETH-2wire-A-RX na końcu liniiUrządzenia można opcjonalnie zasilać ze złącz śrubowych POWER

Zestaw ETH-2WIRE-A-SET posiada możliwość pracy z prędkością 100 Mbps - 300 m lub 10 Mbps - 800 mNie ma konieczności konfiguracji zworkami sposobu zasilania na wyjściu PoEPort wyjściowy LAN pracuje w standardzie 802.3at oraz 802.3bt

Złącza:	1 szt. RJ45 1 szt. listwa zaciskowa (zaciski śrubowe) - 0.32 ... 3.3 mm² (22 ... 12 AWG)
Porty LAN:	2 szt. RJ45 10/100 Mb/s
Listwa zaciskowa:	ETH-2WIRE-A-TX : PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+/-": piny 1, 2; "+/-": piny 3, 6) lub ("+/-": piny 4, 5; "+/-": piny 7, 8) Power DATA - 2-wire ETH-2WIRE-A-RX : PoE OUT - Hi-PoE (802.3af/at/bt) ("+": piny 3, 6 / 4, 5; "-": piny 1, 2 / 7, 8) Power DATA - 2-wire
Szybkość transmisji:	10/100 Mbps
Zasięg transmisji:	300 m @ 100 Mbps : 2-wire, 800 m @ 10 Mbps : 2-wire 100 m @ UTP : Switch PoE - ETH-2WIRE-A-TX 100 m @ UTP : ETH-2WIRE-A-RX - Kamera IP

	LAN (RJ-45) PoE (RJ-45) 2-wire 2-wire 10 Mbps
Zabezpieczenia:	Ochrona przeciwprzepięciowa - LAN, DATA Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji - Power
Wybrane cechy:	Przegubowe Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych
Zasilanie:	Pełna transparentność dla sieci