

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-konwerterow-utp-2-wire-do-transmisji-lanpoe-eth-2wire-a-set2-komplet-2-szt-atte-p-12973.html>

ZESTAW KONWERTERÓW UTP / 2-WIRE DO TRANSMISJI LAN+POE ETH-2WIRE-A-SET2 KOMPLET 2 SZT ATTE



Cena brutto	599,26 zł
Cena netto	487,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ETH-2WIRE-A-SET2
Kod EAN	5902143691709
Producent	ATTE

Opis produktu

Zestaw ETH-2WIRE-A-SET2 składa się z modułów nadajnika i odbiornika, służy do transmisji danych Ethernet oraz zasilania PoE z wykorzystaniem 2 przewodów, np. jednej pary skrętki UTP

Urządzenia umożliwiają montaż kamer lub innych urządzeń IP PoE w miejscach, gdzie wymiana istniejącego okablowania jest niemożliwa bądź nieoptymalna. Urządzenia umożliwiają instalację telefonów VOIP na istniejącym okablowaniu telefonicznym, wykorzystanie istniejącego przewodu telefonicznego do przesyłu danych Ethernet, wymianę domofonu na wideodomofon IP. Moduł ETH-2wire-A-TX zasilany jest z dowolnego switcha PoE (port RJ45) a następnie za pośrednictwem 2 przewodów, umożliwia dwukierunkową komunikację sieciową oraz zasilanie modułu ETH-2wire-A-RX2. Kamerę bądź inny odbiornik PoE można dołączyć do portu RJ45 modułu ETH-2wire-A-RX2 na końcu linii. Moduł nadajnika ETH-2wire-A-TX można opcjonalnie zasilać ze złącz śrubowych POWER.

Zestaw ETH-2WIRE-A-SET2 posiada możliwość pracy z prędkością 100 Mbps - 300 m lub 10 Mbps - 800 m. Port wyjściowy LAN pracuje w standardzie 802.3af/at oraz 802.3bt.

Złącza:	1 szt. RJ45 1 szt. listwa zaciskowa (zaciski śrubowe) - 0.32 ... 3.3 mm ² (22 szt. RJ45)
Porty LAN:	2 szt. RJ45 (100 Mb/s)
Listwa zaciskowa:	ETH-2WIRE-A-TX : PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+/-": piny 1, 2; "+/-": piny 3, 6) lub ("+/-": piny 4, 5; "+/-": piny 7, 8) Power DATA - 2-wire ETH-2WIRE-A-RX2 : PoE OUT - Hi-PoE (802.3af/at/bt) ("+": piny 3, 6 / 4, 5; "-": piny 1, 2 / 7, 8)
Szybkość transmisji:	100 Mb/s

Zastosowania:

1000 @ 100 Mbps - 2WIRE-A-RX2 - Kamera IP

800 (RJ45) Mbps : 2-wire

800 (RJ45)TP : Switch POE - ETH-2WIRE-A-TX

2-wire

2-wire 10 Mbps

Zabezpieczenia:

Zabezpieczenie - LAN, DATA

Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji -

Power

Wybrane cechy:

Prąd wyjściowy 0.6 A - PoE IN ETH-2WIRE-A-TX

Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych

Pełna transparentność dla sieci

Możliwość transmisji Ethernet za pomocą 2 dowolnych żył
przewodu

Niewielki rozmiar urządzenia i kształt umożliwiający montaż

w niewielkich przestrzeniach np.: w puszcze instalacyjnej -

Zasilanie:

ETH-2WIRE-A-RX2