Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:58

Link do produktu: https://alertkam.pl/zestaw-konwerterow-utp-2-wire-do-transmisji-lanpoe-eth10-2wire-set-komplet-2-szt-atte-p-6701.html



ZESTAW KONWERTERÓW UTP / 2-WIRE DO TRANSMISJI LAN+POE ETH10-2WIRE-SET KOMPLET 2 SZT ATTE

Cena brutto	**450,52 zł**
Cena netto	**366,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**ETH10-2WIRE-SET**
Kod EAN	**5902143691334**
Producent	**ATTE**

Opis produktu

Zestaw ETH10-2WIRE-SET składa się z modułów nadajnika i odbiornika, służy do transmisji danych Ethernet oraz zasilania PoE z wykorzystaniem 2 przewodów, np. jednej pary skrętki UTP

Urządzenia umożliwiają montaż kamer lub innych urządzeń IP PoE w miejscach, gdzie wymiana istniejącego okablowania jest niemożliwa bądź nieopłacalnaModuł ETH10-2wire-TX zasilany jest z dowolnego switcha PoE (port RJ45) a następnie za pośrednictwem 2 przewodów, umożliwia dwukierunkową komunikację sieciową oraz zasilanie modułu ETH10-2wire-RXKamerę bądź inny odbiornik PoE można dołączyć do portu RJ45 modułu ETH10-2wire-RX na końcu liniiUrządzenia można opcjonalnie zasilać ze złącz śrubowych POWER

W zależności od wybranego trybu pracy konwerterów, zasilanie ich oraz urządzeń do nich podpiętych może być realizowane na kilka sposobówZasilanie PoE lub z zewnętrznego zasilacza, zarówno od strony nadajnika ETH10-2wire-TX jak i odbiornika ETH10-2wire-RX (konfiguracja za pomocą zworek)

Złącza:	1 szt. RJ45 1 szt. listwa zaciskowa (zaciski śrubowe) - 0.32 ... 3.3 mm² (
Porty LAN:	2 szt. RJ45 10/100 Mb/s
Opis złączy:	ETH10-2WIRE-TX : PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+/-": piny 1, 2; "+/-": piny 3, 6) lub ("+/-": piny 4, 5; "+/-": piny 7, 8) Power DATA - 2-wire ETH10-2WIRE-RX : PoE OUT - Passive PoE ("+": piny 4, 5; "-": piny 7, 8) Power DATA - 2-wire
Szybkość transmisji:	10 Mbps
Zasięg transmisji:	1000 m @ 2-wire 100 m @ UTP : Switch PoE - ETH10-2WIRE-TX 100 m @ UTP : ETH10-2WIRE-RX - Kamera IP

Zabezpieczenia:	LAN Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - LAN, DATA Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji - Power
Wybrane cechy:	Przekaźnikowe 0.6 A - PoE IN ETH10-2WIRE-TX Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych Pełna transparentność dla sieci
Zasilanie:	Tryby pracy - Ustawiane zworkami