

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-wideodomofonowy-cta02-dahua-p-2725.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY KTA02 DAHUA

Cena brutto **339,36 zł**

Cena netto **275,90 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **2 dni**

Numer katalogowy **2725**

Producent **DAHUA**

### Opis produktu

**KTA02** stanowi gotowy zestaw **analogowego systemu wideodomofonowego**, dedykowany dla pojedynczych użytkowników (np. domów jednorodzinnych, willi itp.). Komplet składa się z **stacji bramowej VTO1000J**, białego **monitora VTH1020J** oraz zasilacza. Instalacja **systemu KTA02** jest prosta i nie zajmuje dużo czasu.

#### Monitor analogowy VTH1020J

**VTH1020J** to analogowy monitor wideodomofonowy, umożliwiający komunikację ze stacją bramową. Wyposażony został w **kolorowy ekran 7" TFT** z przyciskami dotykowymi. Intuicyjny interfejs umożliwia szybki, prosty dostęp do funkcji monitora, dzięki czemu bez problemu dostosujemy ustawienia do swoich potrzeb (dowolnie konfigurowana jasność obrazu, głośność oraz melodię dzwonka).

#### Najważniejsze parametry:

- Monitor **głosnomówiący**
- Wyświetlacz 7" TFT LCD (1024x300pt)
- Dotykowe przyciski funkcyjne
- Obsługa kamer CCTV CVBS
- Zasilanie: DC 12V
- Instalacja: analogowa, 4+n

#### Stacja bramowa, analogowa VTO1000J

**VTO1000J** to analogowa stacja bramowa wyposażona w kamerę **1.3MP** i obiektyw **2.8mm** (kąt widzenia 70°). Urządzenie posiada również diody IR, dzięki czemu materiał może być nagrywany również w nocy i przy słabych warunkach oświetleniowych. Funkcje poprawy obrazu, takie jak DWDR, gwarantują, że będzie on pozbawiony smużenia i prześwietleń. Urządzenie wyposażone zostało w obudowę z tworzywa sztucznego, która zapewnia odporność na czynniki atmosferyczne

(IP66 - należy zasilikonować szczelinę pomiędzy urządzeniem a powierzchnią montażu).

#### Najważniejsze parametry:

- **Jednoabonentowa** stacja bramowa
- Przetwornik: 1/4" 1.3MP CMOS
- Obiektyw: **2.8mm** (kąt widzenia ok. 70°/40°)
- Mechaniczny przycisk wywołania
- Zasilanie: DC 12V (z monitora)
- Instalacja: analogowa, 4+n

#### SPECYFIKACJA :

<b>BRAMOFON:</b>	
Przetwornik:	1.3 Mpx CMOS
Kąt widzenia kamery:	70 °
Oświetlacz IR:	Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	
Wyjście wideo:	zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym DAHUA
Wejścia audio:	1 - Mikrofon
Wyjścia audio:	1 - Głośnik
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li><li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li><li>• Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy - LED zielona - sygnał zasilania</li><li>• Przycisk dzwonka</li><li>• Wejścia : Przycisk wyjścia, Detekcja statusu drzwi</li><li>• Montaż natynkowy</li><li>• Osłona przeciwdeszczowa w zestawie</li></ul>
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilanie z panelu wewnętrznego)
Pobór mocy:	≤ 3 W Stan aktywny ≤ 1 W Stan czuwania
Obudowa:	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Kolor:	Srebrny + Czarny
Klasa szczelności:	IP66 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.14 kg
Wymiary:	46 x 131 x 34 mm
<b>PANEL WEWNĘTRZNY:</b>	
Ekran:	7 " Kolorowa matryca TFT-LCD
Rozdzielczość:	1024 x 600
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dotykowe przyciski sterujące,</li><li>• Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy - LED zielona - sygnał zasilania,</li><li>• Maksymalna ilość bramofonów w systemie : 2,</li><li>• Maksymalna ilość paneli wewnętrznych w systemie : 3,</li><li>• Wybór melodii dzwonka,</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,</li> <li>• Podgląd obrazu z bramofonu z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki,</li> <li>• Montaż na kablu czterożyłowym,</li> <li>• Komunikacja : zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym DAHUA</li> <li>• Montaż natynkowy,</li> <li>• W zestawie : Uchwyt</li> </ul>
Zasilanie:	12 V DC / 1 A - Monitor 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 5 W Stan aktywny ≤ 2 W Stan czuwania
Obudowa:	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	183 x 134 x 18 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

## GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkownika urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.